

Откидная опорная ручка с подпоркой, полированная сталь, д.850 мм

Арт. 510170P

Ультраполированная нержавеющая сталь



ОПИСАНИЕ

Откидная опорная ручка с подпоркой, полированная сталь, д.850 мм
- Арт. 510170P

Откидная опорная ручка Ø 32 с подпоркой, для МГН.

Опорная ручка для унитаза или душа.

В откинутаом положении обеспечивается боковой доступ.

Использование в качестве опоры, для подъема и при перемещении в опущенном положении.

Модель с автоматически складывающейся подпоркой : использовать в качестве дополнительного крепления, когда одной настенной фиксации недостаточно.

Высота подпорки регулируется от 760 до 780 мм.

Плавное опускание. Удержание в вертикальном положении.

Откидная ручка из бактериостатической нержавеющей стали 304.

Покрытие ультраполированная нержавеющая сталь, однородная непористая поверхность облегчает уход и чистку.

Крепления скрыты за пластиной из нержавеющей стали 304, толщина 4 мм.

Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.

Размеры : 850 x 800 x 105 мм.

Протестирована на вес более 250 кг. Максимально рекомендованный вес пользователя : 170 кг.

Гарантия на ручку 10 лет.

Маркировка CE.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Бактериостатическая сталь против развития бактерий



Протестировано на вес более 250 кг




Ультраполированная поверхность: простая чистка



Диаметр адаптирован для оптимального захвата

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Откидная опорная ручка с подпоркой, полированная сталь, д.850 мм
- Арт. 510170P

Высота	800 мм, ручка 760 - 780 мм
Длина	850 мм
Ширина	105 мм
Диаметр	32 мм
Покрытие	Ультраполированная нержавеющая сталь 304
Стандарты	CE 
Гарантия	