



Pos.	Descrizione	Description	Cod.
155	Piastra monocomando incasso	Built-in single lever plate	C 3200
166	Pomolo deviatore automatico	Automatic diverter knob	C 7303
393	Deviatore senza pomolo	Diverter without knob	C 7013
425	Guarnizione per deviatore incasso	Washer for built-in diverter	C 7581.2
557	Grano M5 x 16	Dowel M5x16	C 1480/6
558	Stelo leva monocomando Olympus	Olympus steam lever	C 7694/2
561	Cartuccia monocomando Olympus	Olympus series cartridge	3009 D 35
570	Coprihiera ABS doccia incasso Olympus	Olympus cover ring nut	C 3706/5CR
571	Anello per piastra doccia incasso Olympus	Built-in single lever washer	C 3706/6
572	Ghiera fermacartuccia per doccia incasso Olympus	Stop cartridge ring nut Olympus	C 3706/4
593	Corpo leva per doccia incasso monocomando minimale	Olympus body steam lever	C 7694/3TR

AVVERTENZE:

- Pressione d'utilizzo consigliata: 3 bar.
- Pressione massima d'utilizzo: 5 bar.

INSTRUCTIONS:

- Recommended utilisation pressure: 3 bars.
- Highest utilisation pressure: 5 bars.

ATTENZIONE: L'utilizzo a pressioni superiori determina il decadimento della garanzia.

ATTENTION: Utilisation at higher pressure allow the guarantee to laps.

NOTA: Spurgare accuratamente l'impianto prima di installare il rubinetto; si consiglia, dove possibile, il montaggio di rubinetti sottolavabo con filtro (ns. art. 5578).

NOTE: Pipework must be flushed out before connecting the tape and for all cases we advise to install, where applicable, the stop valves with incorporated filter (our ref. 5578)