



Pos.	Descrizione	Description	Cod.
561	Cartuccia monocomando Olympus	Olympus series cartridge	3009 D 35
572	Ghiera fermacartuccia per doccia incasso Olympus	Stop cartridge ring nut Olympus	C 3706/4
651	Grano M5x4	Dowel M5x4	C 7635/2
725	Coprihiera doccia incasso Vincent	Vincent cover ring nut for built-in	C 3006/10
801	Piastra monocomando incasso	Built-in single lever plate	C 3778/1
804	Leva monocomando Torre	Torre lever handle	C 7657

AVVERTENZE:

- Pressione d'utilizzo consigliata: 3 bar.
- Pressione massima d'utilizzo: 5 bar.

INSTRUCTIONS:

- Recommended utilisation pressure: 3 bars.
- Highest utilisation pressure: 5 bars.

ATTENZIONE: L'utilizzo a pressioni superiori determina il decadimento della garanzia.

ATTENTION: Utilisation at higher pressure allow the guarantee to laps.

NOTA: Spurgare accuratamente l'impianto prima di installare il rubinetto; si consiglia, dove possibile, il montaggio di rubinetti sottolavabo con filtro (ns. art. 5578).

NOTE: Pipework must be flushed out before connecting the tape and for all cases we advise to install, where applicable, the stop valves with incorporated filter (our ref. 5578)