


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кабели NYM (круглый) не распространяющие горение с медными жилами с изоляцией из (ПВХ)пластиката , в оболочке из (ПВХ)пластиката, с заполнением в виде экструдированной внутренней оболочки мелонаполненной резиновой смеси предназначены для промышленного и бытового стационарного монтажа(открытого и скрытого)внутри помещений и на открытом воздухе. Применение вне помещений возможно только вне прямого воздействия солнечного света. Прокладка может осуществляться в трубах, закрытых установочных и изогнутых каналах на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ, частотой 50Гц при температуре окружающей среды от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 98% (при температуре до +35°C). Гарантийный срок эксплуатации-5лет(исчисляется с даты ввода кабеля в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления). Транспортирование и хранение должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690. Срок хранения под навесом – не более пяти лет, в закрытых помещениях – не более 10лет. Срок службы кабеля 30 лет. При обнаружении неисправности обращаться по адресу, указанному на бирке. Утилизация – сдать в пункт приёма отходов цветного металла и ПВХ.

NYM-J 3x4 мм²ГОСТ



10М



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ



МОНТАЖ ПО СТЕНЕ

мощность до 6,2 кВт