

# Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла или пены, 0,5 литра

Арт. 512551P

Сенсорный



## ОПИСАНИЕ

Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла или пены, 0,5 литра - **Арт. 512551P**

Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла или пены от сети. Отсутствие контакта с руками: автоматический пуск при помощи инфракрасного детектора.

Излив из хромированной нержавеющей стали 304.

Помпа с защитой от перерасхода.

Сенсорный блок и съемный независимый резервуар для крепления столешницу.

Питание от сети с трансформатором 230/12 V.

Для жидкого мыла на растительной основе максимальной вязкости 3 000 мПа.с или специальной пены.

Длина излива: 115 мм.

Поставляется с резервуаром емкостью 0,5 л.

Гарантия 10 лет.

Маркировка CE.

## ПРЕИМУЩЕСТВА



Отсутствие контакта с руками



Пуск при помощи инфракрасного детектора



Помпа с защитой от перерасхода



Бактериостатическая нержавеющая сталь 304

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла или пены, 0,5 литра - **Арт. 512551P**

Технология	Инфракрасный детектор
Длина	115 мм
Длина излива	97 мм
Покрытие	Хромированная нержавеющая сталь 304
Стандарты	 
Гарантия	

