


Разъемное соединение Geberit Mapress из нержавеющей стали, с наружной резьбой, накидная гайка из стали CrNi (газ)



Образец



Цели применения

- Для природных газов
- Для сжиженных газов
- Для биогазов
- Для подсоединения к домовым вводам
- Для подсоединения измерительного, регулирующего и защитного оборудования
- Для подключения газовых приборов
- Для природных и сжиженных газов

Характеристики

- Индикатор обжима
- Нанесена желтая маркировка
- Уплотнительное кольцо из HNBR, желтое
- Уплотнительная прокладка из Centellen® HD WS 3822
- Раструб с желтой защитной заглушкой

Технические характеристики

Материал | Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø	R	G	L	H
34430	12 / 15	15 мм	1/2 "	3/4 "	6.4 см	4.4 см
34431	12 / 20	15 мм	3/4 "	3/4 "	6.6 см	4.6 см
34432	15	18 мм	1/2 "	3/4 "	6.4 см	4.4 см
34433	15 / 20	18 мм	3/4 "	3/4 "	6.6 см	4.6 см
34434	20 / 15	22 мм	1/2 "	1 "	6.7 см	4.6 см
34435	20	22 мм	3/4 "	1 "	6.8 см	4.7 см
34436	20 / 25	22 мм	1 "	1 "	7.3 см	5.2 см
34437	25	28 мм	1 "	1 1/4 "	7.8 см	5.5 см
34438	32	35 мм	1 1/4 "	1 1/2 "	8.5 см	5.9 см
34439	40	42 мм	1 1/2 "	1 3/4 "	9 см	6 см
34440	50	54 мм	2 "	2 3/8 "	10.3 см	6.8 см