

Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX

Арт. 379MCHL

От сети



ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX - Арт. 379MCHL

Сенсорный смеситель для раковины через стену :

Независимый электронный блок IP65.

Питание от сети с трансформатором 230/12 V.

Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).

Активная инфракрасная детекция движения удобно расположена на конце излива.

Фильтры и обратные клапаны М3/8".

Корпус из хромированной латуни.

Хромированный излив с установкой через стену ≤ 110 мм.

Кабель с детектором д. 120, гибкими шлангами для подвода и креплениями предварительно собраны.

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (препятствует образованию бактериальных ниш).

Боковой регулятор температуры с ограничителем и длинной ручкой.

Гарантия 10 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Независимый электронный блок IP65



Экономия воды до 90 %



Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление



Ополаскивание как антибактериальная профилактика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX - Арт. 379MCHL

Соединение	М3/8"
Технология	Сенсорный
Длина излива	230 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	ACS CE
Гарантия	10

