


**Разъемное соединение Geberit Mapress из нержавеющей стали, с внутренней резьбой, накидная гайка из стали CrNi (газ)**



Образец



**Цели применения**

- Для природных газов
- Для сжиженных газов
- Для биогазов
- Для подсоединения к домовым вводам
- Для подсоединения измерительного, регулирующего и защитного оборудования
- Для подключения газовых приборов
- Для природных и сжиженных газов

**Характеристики**

- Индикатор обжима
- Нанесена желтая маркировка
- Уплотнительное кольцо из HNBR, желтое
- Уплотнительная прокладка из Centellen® HD WS 3822
- Раструб с желтой защитной заглушкой

**Технические характеристики**

Материал | Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø	Rp	G	L	Z
34400	12 / 15	15 мм	1/2 "	3/4 "	5.9 см	2.6 см
34401	12 / 20	15 мм	3/4 "	3/4 "	6.1 см	2.6 см
34402	15	18 мм	1/2 "	3/4 "	5.9 см	2.6 см
34403	15 / 20	18 мм	3/4 "	3/4 "	6.1 см	2.6 см
34404	20	22 мм	3/4 "	1 "	6.3 см	2.7 см
34405	20 / 25	22 мм	1 "	1 "	6.6 см	2.8 см
34406	25	28 мм	1 "	1 1/4 "	7.1 см	3.1 см
34407	32	35 мм	1 1/4 "	1 1/2 "	7.7 см	3.2 см
34408	40	42 мм	1 1/2 "	1 3/4 "	8.2 см	3.3 см
34409	50	54 мм	2 "	2 3/8 "	9.5 см	3.7 см