

m2 Anti-Slip Tape

Противоскользящая лента



Технический паспорт

Лента противоскользящая абразивная Мельхозе тип Basic 50MMx18.3M

Описание продукта:

Превосходная долговечная прочная самоклеющаяся противоскользящая лента который включает в себя скрепленный и герметичный оксид алюминия на пленке ПВХ с акриловым клеевым слоем

Размер зерна оксида алюминия – 60 Grit (количество гранул на квадратный дюйм).
Универсальный тип ленты, среднее зерно

Где применяется:

- Идеальное использование в коммерческих, промышленных и частных помещениях. Используется на гладких, влажных или грязных поверхностях
- Масляных или жирных поверхностях
- С высоким уровнем трафика и низким грузопотоком
- Предупреждение об опасных зонах (черно-желтый цвет для зон с постоянной опасностью, красно-белый цвет для временных опасных зон).

Свойства:

- Отличная защита от скольжения, стандарт R13
- Подробнее о стандарте - <https://www.melhose.ru> внизу страницы
- Сильный, долговечный клей, прочный, износостойкий
- Устойчивы к большинству химических веществ и минеральных масел
- Используется практически на всех поверхностях
- Эксплуатация сразу после монтажа ленты


Упаковка:

Технический паспорт

m2 Anti-Slip Tape

Противоскользящая лента

Сопротивление скольжению	DIN 51130	R13
Сопротивление скольжению	Маятниковый тест	
- Сухой		75
- Влажный		75
REACH Соответствие требованиям		Полностью соответствует
RoHs Соответствие		Полностью соответствует
Диапазон рабочих температур		- 40°C до +80°C
Продолжительность нагрузки		250 тысяч шагов
Срок службы (от + 15 ° C до + 30 ° C, сухой)		12 месяцев
Масло-, Химическое-, УФ-сопротивление		
- Моторное масло, трансмиссионное масло, гидравлическое масло, топливо		хорошо
- Жидкий антифриз, жидкое мыло, вода		хорошо
- Серная кислота, алкоголь		хорошо
- УФ		хорошо

Генеральный директор ООО "АСП "Мельхозе"  Радциг А.М.

