



ЛЕГКИЕ И КОМПАКТНЫЕ

Культиваторы электрические

- Электрический двигатель для работы в теплицах и парниках
- Легкое вскапывание
- Компактность и малый вес





ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Легкое вскапывание:** фрезы свободно проникают в почву
- **Простота эксплуатации:** не требует времени для подготовки к работе
- **Высокая мощность:** производительность сопоставима с инструментами на бензиновом двигателе



ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Надежное кабельное соединение:** держатель сетевого шнура
- **Разборная конструкция** корпуса редуктора: простота сервисного обслуживания
- **Отсутствие вредных выхлопов:** комфорт оператора при работе



ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Небольшие габариты:** работа в узких междурядьях и труднодоступных местах
- **Транспортировочные колеса** для удобного перемещения по участку (кроме арт. ККД-900)
- **Складная рукоятка** упрощает хранение

Модельный ряд



ЗУБР



ККД-900

до 1

900

синхронный

300 / 200

380

центробежное

червячный

–

–

–

230 / 50

7.0 / 8.4



ККД-1800

до 2

1800

синхронный

400 / 200

350

центробежное

червячный

●

●

–

230 / 50

11.6 / 13.5



КАД-2500

2 – 10

2500

асинхронный

450 / 260

165

ременное

цепной

●

●

●

230 / 50

29.8 / 33.6

Комплектация

Фрезы, компл. 1

Диски защиты растений, шт. –

Сошник, шт. –

Транспортировочное колесо, шт. –



Упаковка:
картонная коробка



Упаковка:
картонная коробка



Упаковка:
картонная коробка

Особенности конструкции ККД-900



ЗУБР

900 ВТ

МОЩНОСТЬ

300 ММ

ШИРИНА
ВСПАШКИ

200 ММ

ГЛУБИНА
ВСПАШКИ



ЗАЩИТА
ДВИГАТЕЛЯ
ОТ ПЕРЕГРУЗКИ



ЭКОЛОГИЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ



МАЛЫЙ
ВЕС

ЭРГО

ЭРГОНОМИЧНЫЙ
ДИЗАЙН



Складная рукоятка



Защита оператора
от попадания земли



Защита двигателя
от перегрева



Защита
от произвольного
включения



Надежное кабельное соединение



Небольшие габариты:
комфортная транспортировка



Легкое заглубление в почву

Особенности конструкции ККД-1800



ЗУБР

1800 ВТ

МОЩНОСТЬ

400 ММ

ШИРИНА
ВСПАШКИ

200 ММ

ГЛУБИНА
ВСПАШКИ



ЗАЩИТА
ДВИГАТЕЛЯ
ОТ ПЕРЕГРУЗКИ



ЭКОЛОГИЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

ЭРГО

ЭРГОНОМИЧНЫЙ
ДИЗАЙН



ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ
КОЛЕСА



Складная рукоятка



Надежное кабельное соединение



Защита оператора
от попадания земли



Защита двигателя
от перегрева



Защита
от произвольного
включения



Транспортировочные колеса:
удобное перемещение



Сошник для контроля
глубины вспашки



Легкое заглубление в почву



Особенности конструкции КАД-2500



ЗУБР

2500 ВТ

МОЩНОСТЬ

450 ММ

ШИРИНА
ВСПАШКИ

260 ММ

ГЛУБИНА
ВСПАШКИ



РЕМЕННОЕ
СЦЕПЛЕНИЕ



ЦЕПНОЙ
РЕДУКТОР



АСИНХРОННЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ



ЭКОЛОГИЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ



Защита от произвольного включения



Ременный привод



Асинхронный надежный
двигатель



Транспортировочное колесо:
удобное перемещение



Вертикальная
регулировка руля



Сошник для контроля
глубины вспашки



Защита оператора
от попадания земли



Боковые диски
защиты растений

