

Душевой комплект с термостатическим смесителем SECURITHERM

Арт. H9768SHYG

Термостатический смеситель Securitouch без обратного клапана



ОПИСАНИЕ

Душевой комплект с термостатическим смесителем SECURITHERM - Арт. H9768SHYG

Термостатический душевой комплект SECURITHERM с двойным управлением и самоосушающимся механизмом :

- Смеситель с термостатическим картриджем с защитой от налета : Отсутствие риска смешения холодной и горячей воды. Без обратных клапанов (сокращение роста бактерий).

Антиожоговая безопасность : автоматическое закрытие в случае прекращения подачи холодной или горячей воды.

Антиожоговая термозащита Securitouch.

Термостатический картридж с защитой от налета для регулирования температуры.

Керамическая головка $\frac{1}{4}$ круга для регулирования расхода.

Температура регулируется до 43°C.

Двойной стопор ограничения температуры : 1-й регулируемый стопор на 41°C, 2-й стопор на 43°C.

Возможность проведения термической обработки без демонтажа вентиля и перекрытия подачи холодной воды.

Расход ограничен до 9 л/мин.

Эргономичные вентили ERGO.

Выход для душа M1/2".

Фильтры встроены в подводы воды F3/4".

Поставляется со стандартными настенными эксцентрическими коннекторами.

- Душевая головка (арт. 813) и хромированное настенное наклонное соединение (арт. 845).

- Противозастойный коннектор FM1/2", устанавливаемый между нижним выходом и гибким шлангом для душа, для автоматического опорожнения шланга и ручного душа (сокращает развитие бактерий) (арт.880).

Термостатический смеситель сертифицирован в соответствии с медицинскими нормами.

Гарантия на смеситель 10 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



SECURITHERM : Антиожоговая безопасность



Отсутствие обратных клапанов на входах



Антиожоговая защита Securitouch



Термостатический: стабильная температура

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Душевой комплект с термостатическим смесителем SECURITHERM -
Арт. H9768SHYG

Соединение	M1/2"
Технология	Термостатический, защита Securitouch, без обратных клапанов
Длина	260 мм
Расход	9 л/мин при давлении 3 бара
Ограничение температуры	Да
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS
Гарантия	

