


Переходник Geberit Mapress из нержавеющей стали, с внутренней резьбой (газ)



Образец



Цели применения

- Для природных газов
- Для сжиженных газов
- Для биогазов
- Для природных и сжиженных газов

- Нанесена желтая маркировка
- Уплотнительное кольцо из HNBR, желтое
- Раструб с желтой защитной заглушкой

Технические характеристики

Материал | Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Характеристики

- Индикатор обжима

Арт. №	DN	d, ø	Rp	L	Z
34083	12 / 15	15 мм	1/2 "	3.7 см	0.4 см
34169	12 / 20	15 мм	3/4 "	3.8 см	0.3 см
34084	15	18 мм	1/2 "	3.7 см	0.4 см
34170	15 / 20	18 мм	3/4 "	3.8 см	0.3 см
34086	20 / 15	22 мм	1/2 "	3.6 см	0.2 см
34087	20	22 мм	3/4 "	3.9 см	0.3 см
34347	20 / 25	22 мм	1 "	4.2 см	0.4 см
34089	25	28 мм	1 "	4.4 см	0.4 см
34093	32 / 25	35 мм	1 "	4.5 см	0.2 см
34090	32	35 мм	1 1/4 "	4.9 см	0.4 см
34091	40	42 мм	1 1/2 "	5.3 см	0.4 см
34092	50	54 мм	2 "	6.2 см	0.4 см



- Фитинги с резьбовыми соединениями >2" имеют пониженное рабочее давление: MOP 0.1 / GT 0.1