

Руководство по эксплуатации (паспорт)

Подвесные пульты для цепей управления модель XAC Устройства в сборе



Серия XAC A "пистолетного типа"

Степень защиты		IP 65 / Nema 4, 4X / Класс II			
Номинальные рабочие характеристики		AC 15 (240 В 3 А), DC 13			
Номинальный тепловой ток	lthe	10 А			
Подключение		Клеммные зажимы под винт, 1 x 2,5 мм ² или 2 x 1,5 мм ²			
Для управления		односкоростными двигателями 		2-скоростными двигателями 	
Размеры (мм)	Ш x В x Г	52 x 295 x 71 (x 85 с ZA2 BS44)		52 x 295 x 71 (x 85 с ZA2 BS44)	
Кол-во выполн. операций	с механической блокировкой	2		2	
	Аварийный останов	отсутствует	ZA2 BS44	отсутствует	ZA2 BS44
№ по каталогу		XAC A201	XAC A2013	XAC A207	XAC A2073



Серия XAC A

Для управления односкоростными двигателями					
Размеры (мм)	Ш x В x Г	80 x 314 x 70 (x 90 с ZA2 BS44)		80 x 440 x 70 (x 90 с ZA2 BS44)	
Кол-во выполн. операций	с механической блокировкой	2		4	
	Аварийный останов	отсутствует	ZA2 BS44	отсутствует	ZA2 BS44
№ по каталогу		XAC A271	XAC A2713	XAC A471	XAC A4713



Для управления односкоростными двигателями					
Размеры (мм)	Ш x В x Г	80 x 500 x 70 (x 90 с ZA2 BS44)		80 x 560 x 70	
Кол-во выполн. операций	с механической блокировкой	6		8	
	Аварийный останов	отсутствует	ZA2 BS44	отсутствует	ZA2 BS44
№ по каталогу		XAC A671	XAC A6713	XAC A871	

Отдельные комплектующие



Корпуса пультов серии ХАС А

Количество отверстий	2	3	4	5	6	8	12
№ по каталогу	XAC A02	XAC A03	XAC A04	XAC A05	XAC A06	XAC A08	XAC A12

Отдельные детали (для установки в корпуса серии ХАС А)

1-скоростной НО	ZB2 BE101
2-скоростной НЗ	ZB2 BE102

1-скоростной НЗ + НО	XEN G1491
2-скоростной НЗ + НО + НО	XEN G1191

НО	XAC S101
НЗ + НО	XAC S105

Для переключателей или	XAC A982
кнопок с грибов. головкой	

белая	XAC A9411
черная	XAC A9412

возврат	Ø 30	ZA2 BS44
поворотом	Ø 40	ZA2 BS54

возврат	Ø 30	ZA2 BS834
поворотом	Ø 40	ZA2 BS844

возврат	Ø 30	ZA2 BS74
ключом	Ø 40	ZA2 BS14

2 положения с фиксацией	ZA2 BD2
3 положения с фиксацией	ZA2 BD3

ключ п° 455	2 пол. с фикс.	ZA2 BG4
	3 пол. с фикс.	ZA2 BG5

с уплотнительным кольцом	ZB2 SZ3
и фиксирующей гайкой	

белая	ZA2 BV01
зелёная	ZA2 BV03
красная	ZA2 BV04
жёлтая	ZA2 BV05

прямое включение	ZB2 BV006
прям. вкл. через резистор	ZB2 BV007

Маркир.пластины, 30 x 40 мм С обозначениями по стандарту NF E 52-124

№ по каталогу	ZB2 BY4901	ZB2 BY4903	ZB2 BY4907	ZB2 BY4909	ZB2 BY4913	ZB2 BY4915	ZB2 BY4930	ZB2 BY2303	ZB2 BY2304
								без маркировки, белый или желтый фон	
№ по каталогу	ZB2 BY2904	ZB2 BY2906	ZB2 BY2910	ZB2 BY2912	ZB2 BY2916	ZB2 BY2918	ZB2 BY2931		ZB2 BY4101

(1) Грибок кнопок аварийного останова соответствует стандарту МЭК/EN 60947-5-5 и Директиве механизмов 98/37/ЕС.

Грибок триггерных кнопок аварийного останова соответствует стандарту EN 418.