

## Сенсорный смеситель для раковины TEMPOMATIC MIX 5

Арт. 499100

От сети - встраиваемый блок



### ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель для раковины TEMPOMATIC MIX 5 - Арт. 499100

Сенсорный смеситель для раковины на поверхность :  
 Питание от сети 230/6 V через встраиваемый блок.  
 Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус крана.  
 Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,4 до 6 л/мин.  
 Регулятор струи с защитой от налета.  
 Периодическое ополаскивание (~60 секунд каждые 24 часа после последнего использования).  
 Активный инфракрасный детектор присутствия оптимально расположен на конце излива.  
 Корпус из хромированного металла.  
 Гибкий шланг PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.  
 Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.  
 Защита от блокировки в открытом положении.  
 Регулирование температуры сбоку стандартной рукояткой и регулируемый стопор ограничения температуры.  
 Адаптировано для МГН.  
 Гарантия 10 лет.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель для раковины TEMPOMATIC MIX 5 - Арт. 499100

Подключение	От сети 230/6 V
Соединение	F3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	74 мм
Длина излива	105 мм
Расход	3 л/мин
Покрытие	Хромированный металл
Стандарты	 ACS
Гарантия	 10

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Абсолютная гигиеничность :  
бесконтактный пуск



Экономия воды до 90 %



Периодическое ополаскивание  
как защита от бактерий



Питание от встраиваемого блока

