

## Сенсорный смеситель для раковины TEMPOMATIC MIX 5

Арт. 499000

От сети - встраиваемый блок

### ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель для раковины TEMPOMATIC MIX 5 - Арт. 499000

Сенсорный смеситель для раковины на поверхность :  
Питание от сети 230/6 V через встраиваемый блок.  
Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус крана.  
Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,4 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Периодическое ополаскивание (~60 секунд каждые 24 часа после последнего использования).

Активный инфракрасный детектор присутствия оптимально расположен на конце излива.

Корпус из хромированного металла.

Гибкий шланг РЕХ F3/8" с запорными вентилями, фильтрами и обратными клапанами.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Защита от блокировки в открытом положении.

Регулирование температуры сбоку стандартной рукояткой и регулируемый стопор ограничения температуры.

Адаптировано для МГН.

Гарантия 10 лет.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель для раковины TEMPOMATIC MIX 5 - Арт. 499000

Подключение	От сети 230/6 V
Соединение	F3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	74 мм
Длина излива	105 мм
Расход	3 л/мин
Покрытие	Хромированный металл
Стандарты	 ACS
Гарантия	



### ПРЕИМУЩЕСТВА



Абсолютная гигиеничность :  
бесконтактный пуск



Экономия воды до 90 %



Периодическое ополаскивание  
как защита от бактерий



Питание от встраиваемого блока

