



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11
- DVGW : DW-6512CQ0608

### СТАНДАРТЫ



### СВЯЗАННЫЕ ТОВАРНЫЕ ПОЗИЦИИ

- Ref. G00-5300AE Термостат THG 3/4" с вентилем, восковым картриджем и коробкой для встраивания, без ручек регулировки
- Ref. G00-5100G Стопорное кольцо для термостатического смесителя THG с комплектом креплений

### ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ

Blush PVD - H62  
 Duomo- Аранья/никель/золото - F05  
 Graphite PVD - H64  
 Matt Umber PVD - H67  
 Matt blush PVD - H60  
 Matt graphite PVD - H65

Umber PVD - H66  
 Аранья (чёрный никель) - D24  
 Бронза - D01  
 Золото - F01  
 Матовая красная старинная медь - H07  
 Матовое золото - F07

Матовое светлое золото - F31  
 Матовый никель - C01  
 Матовый хром - C02  
 Никель - B01  
 Покрытие PVD бронза - F33  
 Покрытие PVD золотистый цвет - H52

Покрытие PVD латунь - H49  
 Покрытие PVD матовая бронза - F34  
 Покрытие PVD матовая латунь - H50  
 Покрытие PVD матовый золотистый - H53  
 Покрытие PVD матовый никель - H56  
 Покрытие PVD никель - H55

Розовое золото - F27  
 Сатинированное золото - F03  
 Сатинированный хром - C03  
 Светлое золото - F30  
 Серебро с родием - F18  
 Состаренный никель - H28