

## **Инструкция по эксплуатации панелей ПОЛИЭСТЕР**

1. Панели из 100% полиэстер с декорированными изображениями нанесенными по передовой технологии УФ печати, несут защитно-декоративную, акустическую, теплоизоляционную функцию и предполагают использование в жилых помещениях с относительной влажности не выше 80%. Рекомендуемая температура воздуха при ежедневной эксплуатации изделий от +10°C до + 35°C.
2. Материал дышащий, легковесный не содержит формальдегидов и летучих органических соединений.
3. Пламезамедляющий, не выделяет токсичные газы при пожаре.
4. Экологичный, «благоприятная среда», ровная, мягкая поверхность.
5. Легкий, быстрый и самостоятельный монтаж.
6. Панели легко мыть, протирание и промывание, следует осуществлять жидкими бытовыми средствами.

### **Не допускается:**

- Протирание панелей тканью, содержащей абразивные вещества, протирание и промывание с использованием мыла и других щелочесодержащих и абразивных моющих средств;
- Контакт панелей с поверхностями, нагретыми до температуры + 160°C;
- Механическое воздействие на поверхность;

## **Инструкция по транспортировке панелей ПОЛИЭСТЕР**

Транспортирование продукции осуществляется всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, учитывая следующие условия:

1. Транспортировка панелей осуществляется только в крытых транспортных средствах, не зависимо от расстояния.
2. Перед транспортировкой все виды готовой продукции должны быть надежно закреплены приспособлениями, обеспечивающими сохранность продукции и не вызывающими повреждения;
3. При транспортировке необходимо полностью исключить самопроизвольное перемещение изделий;

## **Инструкция по хранению панелей ПОЛИЭСТЕР**

Срок, в течение которого детали сохраняют внешний вид и сохранность, значительно зависит от условий их хранения.

Стеновые панели рекомендуется хранить в сухих, проветриваемых помещениях при температуре +10 +25°C и относительной влажности 30-60%.

Продукция должна храниться в помещениях, не содержащих абразивных частиц пыли и грязи, должно находиться изолированно от источника загрязнений, и прямых солнечных лучей. Хранить продукцию необходимо на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, температура которых более 80°C.

Не хранить продукцию вертикально, прислонив к стене.

Не хранить в полиэтиленовой упаковке при резких перепадах температуры в течение длительного времени, во избежание конденсирования влаги.

## **Не допускается:**

- Ставить на поверхность предметы, имеющие абразивную или горячую поверхность; — Наступать, ходить по упаковкам;
- Бросать, перетаскивать по полу, ставить вертикально или на угол даже на короткое время;
- Обильное намочание.

## **Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует покупателю сохранность стеновых панелей в течение гарантийного срока (12 месяцев) при соблюдении условий транспортировки, правил сборки, эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации начинается с момента установки панели, или приемки изделия Заказчиком. В гарантийное обслуживание входит устранение недостатков, возникших по вине Изготовителя, или замена деталей с выявленным производственным браком. Устранение недостатков, возникших по вине Изготовителя, или замена панелей по гарантии производится после предоставления Заказчиком деталей с недостатками.

## **При производстве панелей ПОЛИЭСТЕР не допускается:**

Грубые вмятины в рассредоточенном виде, вызывающие оптические искажения длиной, более 50 мм; Потертости верхнего слоя; Кратеры с отслоением и без, от 5 мм, суммарно более 10 мм на изделие; Разрывы; Цветные пятна более 5 мм<sup>2</sup> на 1 м<sup>2</sup>, суммарно более 10 мм<sup>2</sup> на изделие; Разводы.

## **При производстве панелей ПОЛИЭСТЕР допускается:**

Отклонение от габаритных размеров по высоте и ширине не более +/-3 мм; Инеродные включения до 3 мм<sup>2</sup> на 1 м<sup>2</sup>, но не более 5мм<sup>2</sup> на изделие; Отслоение слоя на расстоянии не более 20 мм от края, суммарно не более 50 мм<sup>2</sup> на изделие; изображения в рассредоточенном виде, не вызывающие оптических искажений длиной, не более 50мм; Инеродные цветовые включения до 5 мм<sup>2</sup> на 1 м<sup>2</sup>, но не более 10 мм<sup>2</sup> на изделие. Не значительное отклонение изображения от макета в пределах +/- 10мм; Попадание в цвет не гарантируется по причине вероятного отличия отображения макета на мониторе клиента и мониторе на производстве.

Изготовитель гарантирует одинаковый оттенок нанесенного изображения на всех деталях из одной партии от одного Заказа. На деталях от другого Заказа оттенок декора может отличаться. Разница оттенков нанесенного изображения от разных Заказов, не является недостатком фото панелей и переделке не подлежит.

## **На стеновые панели ПОЛИЭСТЕР гарантия не распространяется:**

- При повреждении продукции в результате, производимых Заказчиком или третьим лицом: погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа.
- В случаях нарушения правил эксплуатации.
- При использовании не по назначению, например при эксплуатации в уличных условиях. — В случаях порчи изделия под воздействием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары и т.д.).