

La versione a doppio rango di Flauto, di forte identità, è ideale per gli ambienti che richiedono una maggior resa calorica. Flauto è disponibile in 4 altezze e 5 larghezze da 456 a 756 mm. Con l'inserimento della resistenza elettrica (optional) può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento.



Flauto 2, altezza 1762 mm, larghezza 606 mm, Avorio - RAL 1013

## Caratteristiche costruttive

radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 18 mm  
collettori laterali a sezione circolare di diametro 30 mm  
filettature estremità collettore 1/2" Gas destra  
pressione di esercizio massima ammessa 8 bar  
temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

## Dotazione di serie

2 coppie di chela per fissaggio a muro  
valvola sfiato da 1/2"

## Certificazioni



## Plus



## Dati tecnici

Modello	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Peso (kg)	Capacità (lt)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (kcal/h)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ (Watt)	Esponente	Funz. misto (Watt)
810 40 tubi 2 intervalli	62,0	810	456	406	9,80	4,50	498,0	579,0	444,0	315,0	194,0	1,192	400
810 40 tubi 2 intervalli	62,0	810	506	456	10,70	4,90	552,0	642,0	492,0	349,0	215,0	1,196	400
810 40 tubi 2 intervalli	62,0	810	556	506	11,60	5,30	607,0	706,0	540,0	382,0	235,0	1,199	700
810 40 tubi 2 intervalli	62,0	810	606	556	12,50	5,70	662,0	769,0	588,0	416,0	256,0	1,203	700
810 40 tubi 2 intervalli	62,0	810	756	706	15,30	6,90	826,0	960,0	732,0	516,0	316,0	1,214	1000
1218 60 tubi 3 intervalli	62,0	1218	456	406	14,70	6,80	705,0	820,0	624,0	439,0	268,0	1,221	700
1218 60 tubi 3 intervalli	62,0	1218	506	456	16,00	7,40	783,0	911,0	694,0	488,0	298,0	1,221	700
1218 60 tubi 3 intervalli	62,0	1218	556	506	17,40	8,00	862,0	1.002,0	763,0	537,0	328,0	1,220	1000
1218 60 tubi 3 intervalli	62,0	1218	606	556	18,80	8,60	940,0	1.093,0	833,0	586,0	358,0	1,220	1000
1218 60 tubi 3 intervalli	62,0	1218	756	706	22,90	10,30	1.175,0	1.367,0	1.041,0	733,0	447,0	1,219	1000
1558 76 tubi 4 intervalli	62,0	1558	456	406	18,60	8,70	909,0	1.057,0	803,0	563,0	342,0	1,232	1000
1558 76 tubi 4 intervalli	62,0	1558	506	456	20,30	9,40	1.004,0	1.168,0	889,0	625,0	381,0	1,223	1000
1558 76 tubi 4 intervalli	62,0	1558	556	506	22,10	10,10	1.100,0	1.279,0	975,0	688,0	420,0	1,215	1000
1558 76 tubi 4 intervalli	62,0	1558	606	556	23,80	10,90	1.195,0	1.390,0	1.062,0	751,0	460,0	1,206	1000
1558 76 tubi 4 intervalli	62,0	1558	756	706	29,00	13,10	1.482,0	1.723,0	1.324,0	942,0	584,0	1,181	1000
1762 88 tubi 4 intervalli	62,0	1762	456	406	21,40	10,00	1.035,0	1.204,0	912,0	638,0	386,0	1,242	1000

1762 88 tubi 4 intervalli	62,0	1762	506	456	23,40	10,80	1.155,0	1.343,0	1.021,0	717,0	435,0	1,230	1000
1762 88 tubi 4 intervalli	62,0	1762	556	506	25,50	11,70	1.276,0	1.483,0	1.130,0	796,0	486,0	1,219	1000
1762 88 tubi 4 intervalli	62,0	1762	606	556	27,50	12,60	1.396,0	1.623,0	1.240,0	876,0	537,0	1,207	1000
1762 88 tubi 4 intervalli	62,0	1762	756	706	33,50	15,10	1.756,0	2.042,0	1.572,0	1.122,0	697,0	1,173	1000

(\*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Flauto 2, il  $\Delta t$  ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per  $\Delta t$  diversi da 50°C utilizzare la formula:  $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

#### Dotazione di serie

- 2 coppie di chela per fissaggio a muro • valvola sfiato da 1/2"

## Colori e finiture

### STANDARD



**Bianco Standard**  
Cod. 01

### CLASSIC



**Bianco Edelweiss**  
Cod. 34



**Avorio - RAL 1013**  
Cod. 02



**Beige Cream**  
Cod. 26



**Giallo - RAL 1021**  
Cod. 04



**Giallo Melone -  
RAL 1028**  
Cod. E7



**Arancio - RAL 2004**  
Cod. 17



**Marrone Ruggine -  
RAL 8004**  
Cod. E1



**Marrone - RAL 8017**  
Cod. 09



**Amaranto - RAL  
3003**  
Cod. 06



**Rosso - RAL 3000**  
Cod. 05



**Rosso Fragola -  
RAL 3018**  
Cod. Y3



**Rosa - RAL 3015**  
Cod. R2



**Lilla Bluastro - RAL  
4005**  
Cod. R3



**Porpora Traffico -  
RAL 4006**  
Cod. R6



**Verde Bosco - RAL  
6005**  
Cod. 19



**Verde Erba - RAL  
6018**  
Cod. N3



**Verde Salvia - RAL  
6021**  
Cod. E6



**Blu Pastello - RAL  
5024**  
Cod. G7



**Grigio Manhattan**  
Cod. 03



**Nero - RAL 9005**  
Cod. 10



**Deep Blue**  
Cod. 2F

### SPECIAL



**Bianco Perla**  
Cod. 16



**Quartz 1**  
Cod. 1C



**Sablé**  
Cod. Y4



**Quartz 2**  
Cod. 2C



**Sunstone**  
Cod. 2D



**Bruno Tabacco**  
Cod. 1B



**Flame Red**  
Cod. 7D



**Purple Blue**  
Cod. 1D



**Azurite 3**  
Cod. 6C

**Grigio Medio**  
Cod. 4D

**Grigio Titanio  
Metallizzato - RAL  
9023**  
Cod. L3

**Grigio Perla**  
Cod. L6

**Nero Grafite**  
Cod. 18

**Grigio Quarzo**  
Cod. 31

**Nero Satinato**  
Cod. 30

**Bianco Opaco**  
Cod. J8



**Nero Opaco**  
Cod. K1

**Agave**  
Cod. 9N

**Blu Baltico**  
Cod. 1P

**Ghiaccio**  
Cod. 3P

**Blu Colomba  
Opaco - RAL 5014**  
Cod. 4P

**Grigio Chiaro  
Opaco**  
Cod. 8N

**Grigio Cenere - Ral  
7021**  
Cod. G1

**Grigio Martellato**  
Cod. 32



**Rame Martellato**  
Cod. J4

## RAL



**Altri colori RAL (previa fattibilità)**  
Cod. ALTRIRAL

I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L'azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto.