





Zur Vergrößerung der Auflagefläche  
mit Haken / Haltern kombinierbar  
Montagematerial zur Wandverschraubung  
bei Haken / Haltern enthalten  
Haken H18-50D siehe S. 84  
Alternative Befestigungen wie Verklebung  
siehe S. 96 f. und S. 298 f.

## ROSETTEN | DOPPELVERSCHRAUBUNG

R40V Montageelement:



R40V Verdeckung:




### R40V – MIT UMSCHLIESSENDER VERDECKUNG

Rosette zur verdeckten Doppelverschraubung, mit umschließender Verdeckung. Außen-Ø 40 mm, Bohrabstand 23 mm, Gesamthöhe 6 mm. Für 6 mm Senkkopfschrauben. Edelstahl massiv, feingedreht.


Auch erhältlich als:

**R55V** – Außen-Ø 55 mm, Bohrabstand 36 mm.


R40V Seitenansicht:



R55VN Montageelement:



R55VN Verdeckung:



### R40VN – MIT ABDECKSCHEIBE

Rosette zur verdeckten Doppelverschraubung, mit separater Verdeckung. Außen-Ø 40 mm, Bohrabstand 28 mm, Gesamthöhe 6 mm. Für 6 mm Senkkopfschrauben. Edelstahl massiv, feingedreht.


Auch erhältlich als:

**R55VN** – Außen-Ø 55 mm, Bohrabstand 37 mm, Gesamthöhe 6 mm.


**R70VN** – Außen-Ø 70 mm, Bohrabstand 53 mm, Gesamthöhe 8 mm.

Mit M8 Gewinde. Inklusive Hilti Befestigungsmaterial\*.

R55VN Seitenansicht:



R55S Draufsicht:



### R55S

Rosette zur sichtbaren Doppelverschraubung. Außen-Ø 55 mm, Bohrabstand 37 mm, inklusive zweier 5 mm Edelstahl-Senkkopfschrauben. Edelstahl massiv, feingedreht.

R55S Seitenansicht:

