








## Stützklappgriff 900.50.21760

- · mit einer waagerechten, runden Griffebene
- · dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- · dauerhaft leichtgängiges, wartungsarmes Gelenk, voreingestellt ab Werk
- · Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Holmdurchmesser 33 mm
- · belastbar bis 100 kg
- Wandplatte und Ausleger aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
- Oberholm aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben CV (Schwarz tiefmatt) in Verbindung mit schwarzem Ausleger und Wandplatte und AS (Weiß tiefmatt) in Verbindung mit weißem Ausleger und Wandplatte
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert



## Abmessungen in mm



Oberflächen/Farben



