



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11
- DVGW : DW-6512CQ0608

СТАНДАРТЫ



СВЯЗАННЫЕ ТОВАРНЫЕ ПОЗИЦИИ

- Ref. G00-5400AE Термостат THG 3/4" с 2 вентилями, коробкой для встраивания и восковым картриджем, без ручек регулировки
- Ref. G00-5100G Стопорное кольцо для термостатического смесителя THG с комплектом креплений

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Blush PVD - H62 | Аранья (чёрный никель) - D24 | Матовый никель - C01 | Покрытие PVD матовая бронза - F34 | Сатинированное золото - F03 |
| Graphite PVD - H64 | Бронза - D01 | Матовый хром - C02 | Покрытие PVD матовая латунь - H50 | Сатинированный хром - C03 |
| Matt Umber PVD - H67 | Золото - F01 | Никель - B01 | Покрытие PVD матовый золотистый - H53 | Светлое золото - F30 |
| Matt blush PVD - H60 | Матовая красная старинная медь - H07 | Покрытие PVD бронза - F33 | Покрытие PVD матовый никель - H56 | Серебро с родием - F18 |
| Matt graphite PVD - H65 | Матовое золото - F07 | Покрытие PVD золотистый цвет - H52 | Покрытие PVD никель - H55 | Состаренный никель - H28 |
| Umber PVD - H66 | Матовое светлое золото - F31 | Покрытие PVD латунь - H49 | Розовое золото - F27 | Старинное серебро - H03 |