

Sax Orizzontale rappresenta l'evoluzione estetica del radiatore d'arredo, grazie al suo sviluppo longitudinale ed al profilo squadrato degli elementi. Ogni esigenza calorica viene soddisfatta dalla modularità e dall'ampiezza di gamma. Sono 13 le larghezze proposte, da 4 a 40 elementi in numero pari.



Sax Orizzontale, 14 elementi, altezza 560 mm, larghezza 1800 mm, Bruno Tabacco

## Caratteristiche costruttive

collettori a sezione circolare diametro 30 mm  
elementi in lamiera d'acciaio di sezione rettangolare 20x25 mm  
filettature estremità collettore 1/2" Gas destra  
pressione di esercizio massima ammessa: 4 bar  
temperatura di esercizio massima ammessa: 95°C

## Dotazione di serie

sistemi di fissaggio al muro con viti e tasselli  
tappo cieco da 1/2" con copri tappo  
valvola sfiato da 1/2"

## Certificazioni



## Plus



## Dati tecnici

Modello	Profondità (mm)	Lunghezza (mm)	Interasse (mm)	Peso (kg)	Capacità (lt)
500	55,0	500	470	0,47	0,24
530	55,0	530	500	0,49	0,25
630	55,0	630	600	0,56	0,29
650	55,0	650	620	0,57	0,30
680	55,0	680	650	0,59	0,32
730	55,0	730	700	0,63	0,34
830	55,0	830	800	0,70	0,38
850	55,0	850	820	0,71	0,38
900	55,0	900	870	0,75	0,40
1200	55,0	1200	1170	0,96	0,53
1500	55,0	1500	1470	1,17	0,65
1800	55,0	1800	1770	1,38	0,77
2000	55,0	2000	1970	1,52	0,85

(\*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Sax Orizzontale, il  $\Delta t$  ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per  $\Delta t$  diversi da 50°C utilizzare la formula:  $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

### Dotazione di serie

- sistemi di fissaggio al muro con viti e tasselli • tappo cieco da 1/2" con copri tappo • valvola sfiato da 1/2"

Numero Elementi	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
Resa a mt lineare Kcal/h a $\Delta t=50^\circ\text{C}$	179,1	269,0	357,8	445,1	531,0	615,1	697,5	778,0	856,9	934,0	1.009,4	1.082,9	1.154,8	1.224,9	1.293,3	1.359,9	1.424,9	1.488,2	1.549,9
Resa a mt lineare Watt a $\Delta t=50^\circ\text{C}$	208,2	312,8	416,1	517,6	617,4	715,2	811,0	904,7	996,4	1.086,1	1.173,7	1.259,2	1.342,8	1.424,3	1.503,8	1.581,3	1.656,9	1.730,5	1.802,2
Resa a mt lineare Watt a $\Delta t=40^\circ\text{C}$	156,9	235,8	313,9	390,7	466,4	540,8	617,0	688,2	757,7	825,6	892,0	956,8	1.019,8	1.081,2	1.141,3	1.199,6	1.256,4	1.311,9	1.365,7
Resa a mt lineare Watt a $\Delta t=30^\circ\text{C}$	108,9	163,8	218,3	271,9	324,9	377,1	433,8	483,6	532,4	579,7	626,2	671,4	715,3	757,9	799,8	840,2	879,4	918,0	955,1

---

Resa a mt lineare Watt a $\Delta t=20^{\circ}\text{C}$	65,1	98,1	130,8	163,2	195,1	226,9	264,0	294,2	323,7	352,2	380,3	407,6	433,9	459,4	484,5	508,6	531,9	555,0	577,0
Esponente modifica	1,269	1,266	1,263	1,260	1,257	1,253	1,225	1,226	1,227	1,229	1,230	1,231	1,233	1,235	1,236	1,238	1,240	1,241	1,243


---

## Rese a batteria

Altezza (mm)	N° Elementi		500	530	630	650	680	730	830	850	900	1200	1500	1800	2000
160	4	Watt = W =	104	110	131	135	142	152	173	177	187	250	312	375	416
240	6	Watt = W =	156	166	197	203	213	228	260	266	282	375	469	563	626
320	8	Watt = W =	208	221	262	270	283	304	345	354	374	499	624	749	832
400	10	Watt = W =	259	274	326	336	352	378	430	440	466	621	776	932	1035
480	12	Watt = W =	309	327	389	401	420	451	512	525	556	741	926	1111	1235
560	14	Watt = W =	358	379	451	465	486	522	594	608	644	858	1073	1287	1430
640	16	Watt = W =	406	430	511	527	551	592	673	689	730	973	1216	1460	1622
720	18	Watt = W =	452	479	570	588	615	660	751	769	814	1086	1357	1628	1809
800	20	Watt = W =	498	528	628	648	678	727	827	847	897	1196	1495	1794	1993
880	22	Watt = W =	543	576	684	706	739	793	901	923	977	1303	1629	1955	2172
960	24	Watt = W =	587	622	739	763	798	857	974	998	1056	1408	1761	2113	2347
1040	26	Watt = W =	630	667	793	818	856	919	1045	1070	1133	1511	1889	2267	2518
1120	28	Watt = W =	671	712	846	873	913	980	1115	1141	1209	1611	2014	2417	2686
1200	30	Watt = W =	712	755	897	926	969	1040	1182	1211	1282	1709	2136	2564	2849
1280	32	Watt = W =	752	797	947	977	1023	1098	1248	1278	1353	1805	2256	2707	3008
1360	34	Watt = W =	791	838	996	1028	1075	1154	1312	1344	1423	1898	2372	2846	3163
1440	36	Watt = W =	828	878	1044	1077	1127	1210	1375	1408	1491	1988	2485	2982	
1520	38	Watt = W =	865	917	1090	1125	1177	1263	1436	1471	1557	2077	2596	3115	
1600	40	Watt = W =	901	955	1135	1171	1225	1316	1496	1532	1622	2163	2703		


## Colori e finiture

### STANDARD




**Bianco Standard**  
Cod. 01


### CLASSIC




**Bianco Edelweiss**  
Cod. 34



**Avorio - RAL 1013**  
Cod. 02



**Beige Cream**  
Cod. 26



**Giallo - RAL 1021**  
Cod. 04




**Giallo Melone -  
RAL 1028**  
Cod. E7




**Arancio - RAL 2004**  
Cod. 17



**Marrone Ruggine -  
RAL 8004**  
Cod. E1



**Marrone - RAL 8017**  
Cod. 09




**Amaranto - RAL  
3003**  
Cod. 06



**Rosso - RAL 3000**  
Cod. 05



**Rosso Fragola -  
RAL 3018**  
Cod. Y3



**Rosa - RAL 3015**  
Cod. R2



**Lilla Bluastro - RAL  
4005**  
Cod. R3




**Porpora Traffico -  
RAL 4006**  
Cod. R6




**Verde Bosco - RAL  
6005**  
Cod. 19




**Verde Erba - RAL  
6018**  
Cod. N3




**Verde Salvia - RAL  
6021**  
Cod. E6




**Blu Pastello - RAL  
5024**  
Cod. G7



**Grigio Manhattan**  
Cod. 03




**Nero - RAL 9005**  
Cod. 10



**Deep Blue**  
Cod. 2F


### SPECIAL



**Bianco Perla**  
Cod. 16



**Quartz 1**  
Cod. 1C



**Sablé**  
Cod. Y4




**Quartz 2**  
Cod. 2C



**Sunstone**  
Cod. 2D



**Bruno Tabacco**  
Cod. 1B



**Flame Red**  
Cod. 7D



**Purple Blue**  
Cod. 1D



**Azurite 3**  
Cod. 6C

**Grigio Medio**  
Cod. 4D

**Grigio Titanio  
Metallizzato - RAL  
9023**  
Cod. L3

**Grigio Perla**  
Cod. L6

**Nero Grafite**  
Cod. 18

**Grigio Quarzo**  
Cod. 31

**Nero Satinato**  
Cod. 30

**Bianco Opaco**  
Cod. J8



**Nero Opaco**  
Cod. K1

**Agave**  
Cod. 9N

**Blu Baltico**  
Cod. 1P


**Ghiaccio**  
Cod. 3P

**Blu Colomba  
Opaco - RAL 5014**  
Cod. 4P

**Grigio Chiaro  
Opaco**  
Cod. 8N

**Grigio Cenere - Ral  
7021**  
Cod. G1

**Grigio Martellato**  
Cod. 32



**Rame Martellato**  
Cod. J4

## RAL



**Altri colori RAL (previa fattibilità)**  
Cod. ALTRIRAL

I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L'azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto.