

Магнитный сверлильный станок

ECO.50+/T



Основные характеристики

Кольцевые фрезы Спиральные сверла Зенковка Нарезание резьбы



50 мм



23 мм



55 мм



M20

Вес станка



14 кг

Мощность мотора



1250 Вт

Сила притяжения магнита



1850 кг

Свободный ход



170 мм

Электронная регулировка скорости



Реверс



Защита от перегрева



Защита от скачков напряжения



Защита от колебаний напряжения



Гироскопический датчик



Индикатор износа щёток



Технические характеристики

Кольцевые фрезы	Ø до 50 мм
Спиральные сверла	Ø до 23 мм
Зенковка	Ø до 55 мм
Нарезание резьбы	M3 - M20
Длина	320 мм
Ширина	210 мм
Высота	385 - 540 мм
Свободный ход	170 мм
Вес	14 кг
Магнит (Д x Ш x В)	170 x 85 x 48 мм
Сила притяжения магнита	1850 кг
Мощность двигателя	1250 Вт
Частота вращения	(I) 100 - 280 мин ⁻¹ (II) 185 - 530 мин ⁻¹
Шпиндель	KM2 - Weldon 19,05 мм
Источник питания	220 - 240 В AC / 50-60 Гц

Особенности станка

- Идеально подходит для нарезания резьбы благодаря электронной регулировке скорости и наличию реверса
- Двухскоростной редуктор
- Защита от перегрева
- Шпиндель Конус Морзе 2, со встроенной интегрированной системой охлаждения
- Система направляющих высокой точности
- Мощный магнит с двумя катушками
- Защитные функции электроники обеспечивают более длительный срок службы



Euroboor, Санкт-Петербург, Латышских стрелков д. 29, к.4 лит. А, Пом. 2-Н., офис 1.
Тел: 8 800 201 41 78, e-mail: russia@euroboor.com, www.euroboor.com/ru

EUROBOOR
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

Магнитные сверлильные станки - кольцевые фрезы - фаскосъемные машины - шлифовальные машинки - борфрезы - сверление рельс