


Коллектор Geberit с резьбовыми патрубками и соединение для коллектора под евроконус



Образец

Цели применения

- Для химических веществ и технических жидкостей
- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для величины разряжения

- Для инертных газов (например, азот)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения

Характеристики

- Соединение для коллектора с евроконусом G 3/4"

Технические характеристики

Материал | Латунь CW617N

Арт. №	DN	R	G	Rp1	a	L	I	I1	H	H1	Z	Количество контуров
613.422.00.1	25 / 15 / 25	1"	3/4"	1"	5 см	11 см	1.7 см	1.7 см	3.2 см	3.1 см	1.1 см	2
613.423.00.1	25 / 15 / 25	1"	3/4"	1"	5 см	16 см	1.7 см	1.7 см	3.2 см	3.1 см	1.1 см	3
612.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4"	3/4"	3/4"	5 см	10.9 см	1.4 см	1.4 см	3.2 см	2.8 см	1.4 см	2
612.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4"	3/4"	3/4"	5 см	16 см	1.4 см	1.4 см	3.2 см	2.8 см	1.4 см	3



- Крепление с помощью трубного кронштейна Geberit, изолированное (арт. № 601.853.26.1)