

## MAG 32 (600635500) Дрель на магнитной стойке

### Пластиковый кофр

№ для заказа 600635500

EAN (Европейский номер товара) 4007430238207



Альтернативное изображение

MARATHON  
MOTOR

- Большой ход, благодаря которому подходит для применения корончатых, спиральных сверл и зенкеров
- Магнитное основание с большим усилием притяжения позволяет работать на вертикальных поверхностях и над головой
- Надежный двигатель Metabo Marathon с местом для размещения кабеля внутри гарантирует длительный срок службы
- Встроенный бачок с охлаждающей жидкостью для легко дозируемого охлаждения внутренней части корончатого сверла
- Яркая светодиодная лампа для упрощения выравнивания в неблагоприятных условиях освещенности
- Устанавливаемая без помощи инструмента защита от стружки защищает пользователя от металлической стружки и контакта с инструментом
- Цепь защиты запускает двигатель только при включенном магните
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Фиксируемая каретка для удобной смены инструмента
- Ручка для удобной переноски и поднимания
- Износостойкий сетевой кабель (5 м) в резиновой оболочке

## Технические данные

### Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	1000 W
Отдаваемая мощность	520 W
Макс. Ø сверления корончатым сверлом	32 mm
Макс. Ø сверления спиральным сверлом	13 mm
Макс. глубина сверления	50 mm
Число оборотов холостого хода	700 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	450 /min
Держатель инструментальных насадок	Хвостовик Weldon 19 мм (3/4")
Вес	11.9 kg
Длина кабеля	5 m
Крутящий момент	50 Nm
Максимальная глубина подачи	160 mm
Макс. сила магнита	12250 N
Габариты магнитного основания	90 x 189 mm
Высота для крайнего нижнего положения каретки	343 mm
Высота для крайнего верхнего положения каретки	490 mm

### Вибрация

Сверление металла	2.5 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	85 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	98 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

## Объем поставки

- Выталкивающий штифт 75 мм
- Страховочный пояс
- Торцовый шестигранный ключ SW 4
- Защита от стружки
- Транспортировочный кофр