



Кабель VEGATEL 8D-FB (ГОСТ) ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Коаксиальный кабель **VEGATEL 8D-FB (ГОСТ)** обеспечивает передачу ВЧ сигнала с низкими потерями. Изготовлен в высококачественной ПВХ оболочке (PVC). Устойчив к УФ излучению. Центральный проводник состоит из омедненного алюминия (Copper Clad Aluminium). Внутренний диэлектрик изготовлен из вспененного полиэтилена (FPE). Имеет двойную экранировку.

Применяется для построения различных систем радиосвязи с фидерными трактами большой протяженности.

Рабочие параметры

Параметры	Значение
Сопrotивление	50±2 Ом
Погонная емкость	84,7 пФ/м
Коэффициент укорочения	1,27
Диаметр центральной жилы	2,6 мм
Материал центральной жилы	ССА
Диаметр диэлектрика	7,5 мм
Материал диэлектрика	FPE
Внешний диаметр оболочки	11,1 мм
Материал оболочки	LSZH
Основной экран	DF
Плотность основного экрана	100%
Конфигурация оплетки	168*0.16TC
Плотность оплетки	95%
Вес нетто	139 кг/км
Упаковка	бухта 100 м
Температура эксплуатации	от -40°C до +75°C
Температура инсталляции	от -25°C до +50°C

Наименование продавца	Печать продавца
Адрес и телефон продавца	
Штамп ОТК	
Серийный номер изделия	
Дата продажи	