


Труба Geberit PE



Образец

Цели применения

- Для внутренних систем канализации

Технические характеристики

Материал

ПНД

Характеристики

- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Арт. №	DN	d, ø	di, ø	s	L	A ²	PN	S
379.000.16.0	30	32 мм	26 мм	3 мм	5 м	5.3 см ²	10.3 бар	5
360.000.16.0	40	40 мм	34 мм	3 мм	5 м	9 см ²	8.1 бар	6.3
361.000.16.0	50	50 мм	44 мм	3 мм	5 м	15.2 см ²	6.4 бар	8
363.000.16.0	56	56 мм	50 мм	3 мм	5 м	19.6 см ²	5.7 бар	8.8
364.000.16.0	60	63 мм	57 мм	3 мм	5 м	25.4 см ²	5 бар	10
365.000.16.0	70	75 мм	69 мм	3 мм	5 м	37.3 см ²	4.1 бар	12.5
366.000.16.0	90	90 мм	83 мм	3.5 мм	5 м	54.1 см ²	4 бар	12.5
367.000.16.0	100	110 мм	101.4 мм	4.3 мм	5 м	80.7 см ²	4 бар	12.5
368.000.16.0	125	125 мм	115.2 мм	4.9 мм	5 м	104.5 см ²	4 бар	12.5
369.000.16.0	150	160 мм	147.6 мм	6.2 мм	5 м	171.1 см ²	4 бар	12.5
370.000.16.0	200	200 мм	187.6 мм	6.2 мм	5 м	276.4 см ²	3.2 бар	16
371.000.16.0	250	250 мм	234.4 мм	7.8 мм	5 м	431.5 см ²	3.2 бар	16
372.000.16.0	300	315 мм	295.4 мм	9.8 мм	5 м	685.3 см ²	3.2 бар	16