



### SEN60 инфракрасный



- Регулировка освещенности
- Регулировка времени задержки отключения от 10 сек. до 15 мин.
- Зона охвата 360°





Артикул	Нагрузка активная/смешанная	Освещенность	Расстояние обнаружения	Высота установки	Размеры Н x L, мм	Встраиваемый размер L1, мм	Мощность, W	Количество штук в коробке
22073	800W / 400W	<3 ~2000Lux	8m (max 24°C)	2.2-4m	80 x 72	59	0.65-0.56	50

### SEN4 инфракрасный



- Регулировка освещенности
- Регулировка времени задержки от 10сек до 7мин
- Регулировка расстояния обнаружения





Артикул	Нагрузка активная/смешанная	Освещенность	Расстояние обнаружения	Высота установки	Размеры Н x Lмм	Мощность, W	Количество штук в коробке
22017	1200W / 300W	<3 ~2000Lux	6-12m (max 24°C)	2.2-4m	60 x 117	0.1-0.45W	60

### SEN5 инфракрасный



- Регулировка освещенности
- Регулировка времени задержки от 10 сек. до 7 мин.




Артикул	Нагрузка активная/смешанная	Освещенность	Расстояние обнаружения	Высота установки	Размеры Н x Lмм	Мощность, W	Количество штук в коробке
22006	1200W / 300W	<3 ~2000Lux	6m (max 24°C)	2.2-4m	60 x 112	0.1-0.45W	60

### SEN6 инфракрасный



- Регулировка освещенности
- Регулировка времени задержки от 10 сек. до 15 мин.



Артикул	Нагрузка активная/смешанная	Освещенность	Расстояние обнаружения	Высота установки	Размеры Н x Lмм	Мощность, W	Количество штук в коробке
22072	2000W / 1000W	<3 ~2000Lux	6m (max 24°C)	2.2-4m	25 x 115	0.7-0.58W	50