




Писсуар Geberit Preda, для встроенной системы смыва



Образец



Цели применения

- Для режима с автоматическим экономным смывом
- Для подсоединения к встроенной системе управления смывом писсуара
- Для монтажных элементов Geberit для писсуаров для распыляющей головки
- Для монтажного комплекта системы управления смывом, для писсуаров Preda и Selva

Характеристики

- Без ободка
- Удобное техобслуживание и очистка

Объем поставки

- Крепеж
- Сифон для писсуара с функцией всасывания
- Сетчатый фильтр

Заказать дополнительно

- Встроенная система смыва

Арт. №	Вход	Целевая метка
116.070.00.1	Задний	Нет

Принадлежности

- Инсталляция Geberit Duofix для писсуара, 112–130 см, универсальная, для распыляющей форсунки
- Инсталляция для писсуара Geberit GIS, 114 см, универсальная, для распыляющей форсунки
- Монтажный комплект Geberit для писсуаров Preda, Selva и Tamina, для системы управления смывом
- Защитная крышка из нержавеющей стали Geberit, для системы смыва писсуара
- Переходник сифона Geberit для писсуаров Preda, Selva и Tamina
- Гибридный сифон Geberit для писсуара

- Распыляющая головка заменяется с передним доступом, без снятия санфаянса
- Сифон заменяется сверху, без снятия санфаянса
- Держатель сифона регулируется по высоте без применения инструментов
- Очистка дренажной системы без снятия санфаянса
- Согласно положениям стандарта EN 13407, при промывке санфаянса писсуара гарантируется объем 0,5 л на смыв
- Возможна безводная эксплуатация

Технические характеристики

Малый объем воды для смыва, диапазон настройки

0.5 л

- Отводная арматура
- Впускная арматура