

System 100

Ausdrucksstarke Durchgängigkeit im Objekt

System 100 zeichnet sich durch eine klare, geometrische Formensprache und hohe Funktionalität aus. Die ausdrucksstarke Systemlösung verbindet die Bereiche Handläufe, Baubeschlag und Sanitär und ermöglicht so eine konsequent durchgängige, hochwertige Ausstattung. Das Handlaufsystem ist aus hochwertiger Buche gefertigt. Wahlweise ist System 100 auf Wenge oder schwarz gebeizt erhältlich. Befestigungs- und Umlenkungselemente sowie Abschlüsse aus matt geschliffenem Edelstahl setzen architektonische Akzente. Die Oberfläche ist zweifach lackiert und ist damit unempfindlich gegen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.

**HANDLAUF SYSTEM 100**

Buche schwarz gebeizt / 90°-Winkel aus Edelstahl / Stützen W100

ABMESSUNGEN

□ 35 x 35 mm

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN

System 100 wird aus kammergetrockneten Hölzern in A-Qualität gefertigt. Die Oberfläche wird zweifach geschliffen und lackiert und ist so pflegeleicht.

- Buche
- Buche, auf Wenge gebeizt
- Buche, schwarz gebeizt

EINSATZGEBIET

Als einzigartige Systemlösung ist System 100 sowohl in hochfrequentierten öffentlichen Gebäuden als auch im privaten Wohnbereich einsetzbar.

NORMEN

DIN 4102 normal entflammbar (Baustoffklasse B2)
DIN 68861 Teil 1 B

SORTIMENT

WINKELSTÜTZE W 100

W 100 bestehend aus einem Vierkantelement im 90°-Winkel, Schenkel-längen ca. 70 mm / 75 mm mit einem Durchschnitt von ca. 15 x 35 mm (ver-tikal) und ca. 35 x 35 mm (horizontal). Wandseitiges Ende vorgerichtet zur verdeckten Wandbefestigung mit Befestigungsbolzen, Material aus Edel-stahl, 1.4301, Oberfläche geschliffen, Korn 320. Lichter Wandabstand ca. 50 mm.



LI.100.8800.W100 □ 35 x 35 mm



PASSENDE STÜTZEN

Detaillierte Informationen zu den kombinierbaren Stützen finden Sie auf Seite 46.



W100

GERADE STÜTZE G 100

G 100 bestehend aus einem Vierkant-element, Länge ca. 50 mm, mit einem Durchmesser von ca. 30 x 30 mm (hori-zontal). Wandseitiges Ende vorgerichtet zur verdeckten Wandbefestigung mit Befestigungsbolzen. Material aus Edel-stahl, 1.4301, Oberfläche geschliffen, Korn 320. Lichter Wandabstand ca. 50 mm.



LI.100.8800.G100 □ 35 x 35 mm



PASSENDE STÜTZEN

Detaillierte Informationen zu den kombinierbaren Stützen finden Sie auf Seite 46.



G100