

## Dichiarazione di Prestazione numero TECFVLU19-001

In accordo al Regolamento EU No 305/2011

### VLU






Fabbricante: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italia



#### 1 - Uso previsto

<b>Tipo di prodotto:</b>	Sigillante
<b>Tipo di sigillante:</b>	- Sigillante per giunzioni per uso non strutturale - Sigillante per facciate per applicazioni all'interno e all'esterno
<b>Descrizione tecnica del prodotto:</b>	vedi Tabella 4
<b>In conformità con le norme armonizzate applicabili</b>	EN 15651-1: F:EXT-INT; 12,5 E
<b>Materiale di base:</b>	Silicone acetico
<b>Installazione:</b>	Vedi Tabella 2
<b>Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto, come indicato nell'Allegato V</b>	Sistema 3 Sistema 3; per reazione al fuoco
<b>Organismo accreditato</b>	ZAG, NB 1404 ha effettuato la Determinazione del tipo di prodotto secondo il sistema 3
<b>Sotto il sistema:</b>	3

#### 2 - Installazione

					
Pulire accuratamente il giunto da trattare	Applicare del nastro adesivo ai lati del giunto	Aprire la cartuccia con un taglierino	Applicare il sigillante servendosi del beccuccio	Rifinire il sigillante applicato con una spatola inumidita	Rimuovere il nastro adesivo prima della completa reticolazione/essiccazione

#### 3 - Codici articolo

Codice articolo	Colore	Contenuto
VLU 00 00 280	Trasparente	280 ml
VLU 01 00 280	Bianco	280 ml

## Dichiarazione di Prestazione numero TECFVLU19-001

In accordo al Regolamento EU No 305/2011

### VLU

Fabbricante: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italia



#### 4 - Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norme tecniche armonizzate
<b>TYPE F: EXT-INT</b>		
Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-1
Estrudibilità	≤ 3 mm	
Perdita di volume	≤ 45 %	
Adesione / coesione per trazione mantenute dopo immersione in acqua	NF	
Recupero elastico	≥ 40 %	
Proprietà elastiche mantenute dopo l'estensione	NF	
Adesione / coesione a temperature variabili	NF	
Durabilità	Conforme	

**Dichiarazione di Prestazione numero TECFVLU19-001**

In accordo al Regolamento EU No 305/2011

**VLU**

Fabbricante: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italia



**5 - Etichetta**



- |  |  |
|--|--|
| <b>1</b> Codice articolo / <i>Item Code</i>          | <b>6</b> QR Code                                 |
| <b>2</b> Descrizioni / <i>Descriptions</i>           | <b>7</b> Contenuto (ml) / <i>Contents (ml)</i>   |
| <b>3</b> Utilizzi / <i>Usages</i>                    | <b>8</b> Simboli / <i>Symbols</i>                |
| <b>4</b> Esempi di utilizzo / <i>Examples of use</i> | <b>9</b> Modalità di impiego / <i>How to use</i> |
| <b>5</b> Certificazioni / <i>Certifications</i>      | <b>10</b> Campi di impiego / <i>Where to use</i> |

La prestazione dei prodotti identificati dai codici sopra riportati è conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva della Tecfi S.p.A.

Firmato a nome e per conto di:

Nome e funzione	Luogo e data di emissione	Firma
Presidente Antonio Guarino	Pastorano, 3 Giugno 2019	