

Dichiarazione di Prestazione Numero VR 14001

In accordo al Regolamento UE Numero 305/2011

Codice articolo: VR03, VR04, VR05, VR24

Fabbricante: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italia

1. Uso previsto	
Prodotto-tipo:	Sigillante
Tipo:	Sigillante siliconico a reticolazione neutra
Descrizione tecnica del prodotto:	<ul style="list-style-type: none"> - Sigillante siliconico per facciate, per applicazioni sia in interno che in esterno (destinate all'utilizzo anche in clima freddo); - Sigillante siliconico per vetrazioni (destinate all'utilizzo anche in clima freddo);
Uso previsto in accordo alla Norma Armonizzata di riferimento:	EN 15651-1: F-EXT-INT-CC / Sigillante siliconico per facciate, per applicazioni sia in interno che in esterno (destinate all'utilizzo anche in clima freddo); EN 15651-2: G-CC / Sigillante siliconico per vetrazioni (destinate all'utilizzo anche in clima freddo);
Organismo notificato:	SKZ TeConA GmbH (NB01213)
AVCP:	3
Condizionamento:	Metodo A (ISO 8340)
Substrato:	Vetro (senza primer), Alluminio (senza primer), Calcestruzzo- M1 con primer G783

2. Caratteristiche fondamentali in accordo alla EN 15651-1	
Applicazioni:	F-EXT-INT-CC classe 25 LM
Comportamento al fuoco:	classe E
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per la salute e per l'ambiente:	Vedi scheda di sicurezza
Ermeticità all'aria ed all'acqua:	EN 15651-1:2012
Resistenza allo scorrimento (ISO 7390):	≤ 2 [mm]
Perdita di volume (ISO 10563):	≤ 10%
Allungamento a trazione dopo immersione in acqua (ISO 10590):	Nessun cedimento
Recupero elastico (ISO 8339):	≥70% (F); ≥60% (G);
Durabilità (EN 15651):	Superata

Dichiarazione di Prestazione Numero VR 14001

In accordo al Regolamento UE Numero 305/2011

3. Caratteristiche fondamentali in accordo alla EN 15651-2

Applicazioni:	G-CC classe 25 LM
Comportamento al fuoco:	classe E
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per la salute e per l'ambiente:	Vedi scheda di sicurezza
Ermeticità all'aria ed all'acqua:	EN 15651-2:2012
Resistenza allo scorrimento (ISO 7390):	≤ 3 [mm]
Perdita di volume (ISO 10563):	≤ 10%
Recupero elastico (ISO 7389)	≥ 60%
Durabilità :	Superata

4. Codici articolo

Capacità della cartuccia	Tipo di cartuccia	Codici articolo
300 ml	Rigida	VR 03 00 300
300 ml	Rigida	VR 04 00 300
300 ml	Rigida	VR 05 00 300
300 ml	Rigida	VR 24 00 300

La prestazione dei prodotti identificati dai codici sopra riportati è conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva della Tecfi S.p.A.

Firmato a nome e per conto di:

Nome e funzione	Luogo e data di emissione	Firma
Presidente Antonio Guarino	Pastorano, 30 Giugno 2014	