



**ROCKWOOL®**

**РОКВУЛ Стандарт**

РОКВУЛ Стандарт – легкие минераловатные плиты, предназначенные для теплоизоляции ненагруженных конструкций для утепления дома и квартиры.



**Экономия на перевозке и хранении.** Благодаря вакуумной компрессионной упаковке за одну поездку вы можете перевезти больше материала, чем в обычной упаковке, при этом не потребуется много места для последующего хранения пачек.

**Эффективная теплоизоляция.** Плиты РОКВУЛ Стандарт имеют низкую теплопроводность, а значит, надежно защищают дом от холода зимой и жары летом. Утеплитель плотно держится в каркасе, что исключает образование щелей. Плиты не дают усадки на протяжении всего срока службы.

**Биостойкий материал.** Каменная вата – это биостойкий материал, поэтому он не интересует в качестве пищи крыс, мышей и насекомых, а также не является благоприятной средой для размножения бактерий, поэтому вашему жилищу не грозит появление грибка, плесени или вредителей.

Компрессированные теплоизоляционные плиты РОКВУЛ Стандарт – это эксклюзивный продукт ROCKWOOL для сети строительных магазинов LEROY MERLIN. Он отвечает главному совместному приоритету компаний – улучшению качества жизни людей по доступной цене.

### Область применения

Плиты предназначены для применения в качестве **ненагруженного** теплоизоляционного слоя в конструкциях, в том числе: скатные кровли и мансардные помещения, перегородки, межэтажные перекрытия, каркасные стены, стены с облицовкой сайдингом, полы по лагам, балконы.


### Технические характеристики

Тип продукта	Мягкие плиты
Класс пожарной опасности строительного материала (группа горючести)	KM0 (Негорючие)
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*°C $\lambda_{10}$ $\lambda_D$	0.036 0.037
Предел прочности на растяжение параллельно к лицевым поверхностям, кПа, не менее	2
Паропроницаемость, мг/м*ч*Па	0.3
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м <sup>2</sup> , не более	1.0
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	30 – 40
Длина * Ширина, мм	1000 x 600
Толщина, мм	50; 100
Компрессия, %, до	50

**ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 800 20022 77**



НЕГОРЮЧИЙ МАТЕРИАЛ




ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ



ЭКОНОМИЯ НА ПЕРЕВОЗКЕ И ХРАНЕНИИ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОДЕ



ЭКОЛОГИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



rockwool.ru