

07261M.В СЕНСОРНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Автоматический кран (смеситель) для раковины.
- Модель для монтажа на раковину или столешницу. Диафрагма с помощью инфракрасного датчика.
- Питание от батарей.
- Доступный трансформатор для подключения к электросети (ref.- 90807, не входит в комплект).
- Прочная антивандальная конструкция из глянцевой хромированной латуни.
- Поставляется с крепежными элементами и аксессуарами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал: хромированная латунь, корпус CW617N.
- Пластиковые компоненты в POM.
- Активация с помощью инфракрасного датчика.
- Диапазон обнаружения 12-18 см.
- Работает от 4 батареек типа AA. Доступен трансформатор для подключения к электросети (ref.- 90807, не входит в комплект).
- AC 220V-50/60 Гц / DC6V (4 батарейки типа AA)
- Расход Ан-режим ожидания: <0.5 МВт
- Приблизительный срок службы батареи: 200000 циклов (2 года)
- Расход при 3 бар: 6 л / мин. Также доступный 1.89 л / мин (07261M.LB).
- Рабочее давление: 0.5-6 бар.
- Температура : 1-80 градусов.
- Рекомендуемый максимум :60 градусов.
- Гибкие шланги TUCAI 400 мм в комплекте G3 / 8'.
- Операция: поместите руки под кран. Он активируется автоматически, оставаясь в рабочем состоянии, пока руки находятся в поле датчика. Кран выключается через несколько секунд после их удаления.
- Техническое обслуживание: используйте нейтральное мыло и воду для очистки, затем высушите чистой тканью.
- ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО. Соответствует европейским директивам по электрической безопасности 2014/35 / EU, электромагнитной совместимости EMC 2014/30/EU и строительным продуктам 305 / 2011UE в соответствии со стандартами EN817: 2008 и EN 15091: 2013

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Автоматический смеситель для раковины NOFER 07261M.В. Смеситель для установки на столешнице, который активируется встроенным инфракрасным датчиком. Кран питается от 4 батарей типа AA, которые обеспечивают 6 В, или может быть подключен к электросети с помощью трансформатора, (не входит в комплект) (220 В 50/60 Гц). Корпус изготовлен из хромированной литой латуни в соответствии со стандартом EN248. Фиксированный носик с заменяемым аэратором M24. Расход 6л / мин с 3 бар динамического давления. Включает в себя фильтр и все аксессуары для установки. Размеры: 159 мм Высота x 69 мм ширина x 133 мм глубиной. Изготовлено НОФЕРОМ, ООО-Авда. Де Ла Слава, 118-с. р: 08940 Корнелла - де-Льобрегат-Барселона. www.nofer.com.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЁЖ

