


Отвод Geberit PE



Образец



Цели применения

- Для внутренних систем канализации

Характеристики

- Возможна сварка с обеих сторон с помощью электромuffты

- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические характеристики

Материал

ПНД

Арт. №	DN	d, ø	arc	X	K
360.045.16.1	40	40 мм	45 °	4 см	2 см
361.045.16.1	50	50 мм	45 °	4.5 см	2 см
361.088.16.1	50	50 мм	88.5 °	6 см	2 см
363.045.16.1	56	56 мм	45 °	4.5 см	2 см
363.088.16.1	56	56 мм	88.5 °	6.5 см	2 см
364.045.16.1	60	63 мм	45 °	5 см	2 см
364.088.16.1	60	63 мм	88.5 °	7 см	2 см
365.045.16.1	70	75 мм	45 °	5 см	2 см
365.088.16.1	70	75 мм	88.5 °	7.5 см	2 см
366.045.16.1	90	90 мм	45 °	5.5 см	2 см
366.088.16.1	90	90 мм	88.5 °	8 см	2 см
367.045.16.1	100	110 мм	45 °	6 см	2.5 см
367.088.16.1	100	110 мм	88.5 °	9.5 см	2.5 см
368.045.16.1	125	125 мм	45 °	6.5 см	2.5 см
368.088.16.1	125	125 мм	88.5 °	10 см	2.5 см
369.045.16.1	150	160 мм	45 °	6.9 см	2 см
369.088.16.1	150	160 мм	88.5 °	12 см	2.5 см
370.045.16.1	200	200 мм	45 °	18 см	2.5 см