


**Слив для ванны Geberit с поворотным механизмом и подводом, d52, с декоративным комплектом**



Образец



**Цели применения**

- Для ванн со сливным отверстием  $\varnothing$  52 мм
- Для ванн из стали, пластика или чугуна
- Для ванн стандартных размеров

**Характеристики**

- С переливом и подводом воды
- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3
- Впускной патрубок подгоняется
- Двусторонние уплотнения на сливе и переливе

**Объем поставки**

- Финишный комплект
- Головка перелива с подводом воды
- Донный клапан
- Сифон

- Головка перелива может крепиться в определенном направлении

**Технические характеристики**

Уровень шума при 3 бар	15 дБ (А)
Класс уровня шума	1
Inlet capacity at 3 bar	0.35 л/с
Пропускная способность слива	0.85 л/с
Пропускная способность перелива	0.6 л/с
Высота гидрозатвора	50 мм

- Соединительное колено 90° с MasterFix, 1/2", радиальное уплотнение
- Соединительное колено из ПНД,  $\varnothing$  40/50 мм
- Защитная крышка
- Крепеж

Арт. №	Цвет / поверхность
150.710.21.1	Глянцевый хром

**Принадлежности**

- Сливной фитинг Geberit в комплекте, для акриловых ванн с переливом