


Слив для ванны Geberit с поворотным механизмом и подводом, d52, с декоративным комплектом, специальный размер



Образец

Цели применения

- Для ванн со сливным отверстием \varnothing 52 мм
- Для ванн из стали, пластика или чугуна
- Для ванн специальных размеров

Характеристики

- С переливом и подводом воды
- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3
- Впускной патрубок подгоняется
- Двусторонние уплотнения на сливе и переливе

Объем поставки

- Финишный комплект
- Соединительное колено 90° с MasterFix, 1/2", радиальное уплотнение
- Соединительное колено из ПНД, \varnothing 40/50 мм

- Головка перелива может крепиться в определенном направлении

Технические характеристики

Уровень шума при 3 бар	15 дБ (А)
Класс уровня шума	1
Inlet capacity at 3 bar	0.35 л/с
Пропускная способность слива	0.85 л/с
Пропускная способность перелива	0.6 л/с
Высота гидрозатвора	50 мм

- Донный клапан
- Сифон
- Защитная крышка
- Крепеж

Арт. №	Цвет / поверхность
150.711.21.1	Глянцевый хром

Принадлежности

- Сливной фитинг Geberit в комплекте, для акриловых ванн с переливом