

Articles 680



Materia prima: Ottone Funzionamento: Elettrico

Si è elaborato il seguente manuale d'uso allo scopo di fornire le informazioni appropriate per l'installazione e le precauzioni da adottare da parte dell'installatore e dell'utilizzatore.

Il costruttore declina ogni responsabilità in caso di utilizzo dell'apparecchio al di fuori delle istruzioni fornite.

Il cavo d'alimentazione e' collegato all'apparecchio con un collegamento di tipo z, quindi non puo' in alcun modo e per nessun motivo essere sostituito in caso di danneggiamento. Un'operazione di questo tipo renderebbe l'apparecchio pericoloso e farebbe decadere ogni responsabilita' da parte del costruttore.

ATTENZIONE: Questo apparecchio può essere utilizzato solo per supporto di asciugamani o simili. L'apparecchio nel suo normale utilizzo non deve essere caricato con un peso superiore a 5Kg

Utilizzare solo le viti e i tasselli in dotazione o sostituirli con altre di uguali o maggiori caratteristiche di tenuta meccanica

GRADO DI PROTEZIONE: Apparecchio protetto contro gli spruzzi IPX4.

IMPORTANTE:
IL COLLEGAMENTO ELETTRICO TRA L'APPARECCHIO E LA RETE DEVE ESSERE ESEGUITO DA PERSONALE QUALIFICATO E CON LA RETE ELETTRICA DISATTIVATA

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE : (vedi immagine 1)

- (3) Viti con tasselli per fissaggio flangie
- (3) Tasselli a parete
- (1) Chiave a brugola
- (3) Grani di fissaggio
- (1) Manuale d'uso e istruzioni

INSTALLAZIONE: (vedi disegno 2)

Rimuovere lo scaldasalviette e i suoi componenti dall'imballo

Far coincidere la scatola interruttore con l'uscita dalla parete dei cavi di alimentazione della rete; Conseguentemente segnare la posizione dei supporti ed eseguire i fori nel muro in corrispondenza .

Fissare al muro lo scaldasalviette con gli opportuni supporti tramite le relative viti.

Collegare i fili elettrici che escono dal muro con le connessioni che escono dalla scatola interruttore.

Tramite la chiave a brugola presente nella confezione, serrare il grano posto inferiormente al BOX interruttore.

Solo dopo aver eseguito questa operazione potrete riattivare il collegamento alla rete elettrica e verificare il corretto funzionamento della scaldasalviette.

La ditta declina ogni responsabilità nel caso di montaggio non corretto.

ATTENZIONE:

Qualora ci sia una fuoriuscita di liquido antigelo dagli scaldasalviette assicurarsi di evitare il contatto con gli occhi, evitare inalazione, evitare ingestione e contatto con la pelle

Raw material : Brass Operation: Electrical

The following manual has been elaborated in order to supply all the useful information for a correct installation together with the precautions to adopt both from installer and users. **Manufacturer declines every responsibility in case of different uses from these instructions.**

The heated towel rails is connected to the mains with a z type connection, and consequently it cannot be substituted in any case of damage. Such an action would make the item dangerous and free the producer from every responsibility.

ATTENTION : This item can be only used as holder for towels and similar garments.

This item, in normal use, cannot be loaded with more than 5 Kg. weight.

Please, only use provided screws and dowels or replace them with other ones equivalent or greater in mechanical characteristics.

PROTECTION DEGREE: Squirts resistant IPX4.

IMPORTANT:
THE ELECTRICAL CONNECTION BETWEEN ITEM AND MAINS MUST BE EXECUTED BY QUALIFIED STAFF AND AFTER TURNING OFF ELECTRICITY AT THE MAIN PANEL.

PACKING CONTENTS : (see image 1)

- (3) Screw with dowel
- (3) Dowel for the wall
- (1) Key
- (3) Screw
- (1) Instruction & Operation Manual

INSTALLATION: (see design 2)

Take out the heated towel rail and its components from the package.

The switch box let it coincide with the mains output from the wall;

Consequently to mark their position and make the holes in correspondence.

Fix the two flanges and the flange for switch box bracket to the wall by the proper screws.


Fix the wall brackets and the wall holder at the opposite side and approach it to the wall to connect the electrical whirls coming out from the wall to the cables exiting from the switch box and then fix the other two wall brackets. Only after finishing this action, you can turn the power on and verify the heated towel rails works correctly.

Our Company refuses any responsibility in the case the assembly doesn't respect the above mentioned instruction.


WARNING:

Whether a leakage of antifreeze liquid occurs from our electrical towel heaters, take care not to permit any contact with eyes and skin and avoid inhalation or ingestion

1)



2)



| | | |
|--|--|--|
| Norme CEI Standards CEI Normes CEI CEI Normen Normen CEI Normas CEI Normas CEI | | Zona di Installazione Zone of Installation Zone d' Installation Installationsort Zona van installatie Zona de Instalación Zona de Instalação |
|--|--|--|

226 cm
60 cm 240 cm

226 cm
60 cm 240 cm

240 cm
60 cm 240 cm

240 cm
60 cm

| ZONA ZONE | SI YES OUI JA SIM | NON NON NON NON NON | NEI NEI NEI NEI NEI |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 0 | NO - NON - NEIN NEE - NAO - NEU | NO - NON - NEIN NEE - NAO - NEU | NO - NON - NEIN NEE - NAO - NEU |
| 1 | NO - NON - NEIN NEE - NAO - NEU | NO - NON - NEIN NEE - NAO - NEU | NO - NON - NEIN NEE - NAO - NEU |
| 2 | * SI - YES - OUI JA - SIM | NO - NON - NEIN NEE - NAO - NEU | NO - NON - NEIN NEE - NAO - NEU |
| 3 | * SI - YES - OUI JA - SIM | * SI - YES - OUI JA - SIM | * SI - YES - OUI JA - SIM |

* Solo se protetti da interruttore differenziale con IΔN ≤ 30 mA
 * Only if shielded by a safety switch IΔN ≤ 30 mA
 * Seulement si protégés de disjoncteur général avec IΔN ≤ 30 mA
 * Nur in Verbindung mit Sicherheitschalter IΔN ≤ 30 mA
 * Alleen met een automatische differentieelchakelaar met IΔN ≤ 30 mA
 * Solo si eschén protegidos por el interruptor diferencial IΔN ≤ 30 mA
 * Apenas se protegidos por interruptor diferencial con IΔN ≤ 30 mA