


Водорозетка Geberit Mapress из меди 90°



Образец



Цели применения

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для воды центрального отопления $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Для воды технических нужд
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для величины разряжения
- Для инертных газов (например, азот)

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Три точки крепления
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические характеристики

Материал | Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

| Арт. № | DN | d, ø | Rp | arc | L | L1 | I | I1 | Z |
|--------|---------|-------|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 63452 | 10 / 15 | 12 мм | 1/2 " | 90 ° | 3.4 см | 5.2 см | 1.8 см | 3.4 см | 1.7 см |
| 63458 | 10 / 15 | 12 мм | 1/2 " | 90 ° | 3.4 см | 3.6 см | 1.8 см | 1.8 см | 1.7 см |
| 63459 | 12 / 15 | 15 мм | 1/2 " | 90 ° | 3.8 см | 3.6 см | 1.8 см | 1.8 см | 1.8 см |
| 63453 | 12 / 15 | 15 мм | 1/2 " | 90 ° | 3.4 см | 5.2 см | 1.8 см | 3.4 см | 1.4 см |
| 63460 | 15 | 18 мм | 1/2 " | 90 ° | 3.8 см | 3.6 см | 1.8 см | 1.8 см | 1.8 см |
| 63455 | 15 | 18 мм | 1/2 " | 90 ° | 3.4 см | 5.2 см | 1.8 см | 3.4 см | 1.4 см |
| 63457 | 20 | 22 мм | 3/4 " | 90 ° | 3.7 см | 5.2 см | 2.2 см | 3 см | 1.6 см |