



e de perçage conseillé
recommanded drilling ø
empfohlenen abstand
Ø de perforación aconsejado

57047

01/09/2015

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Beverley
- Душевая стойка 60 см с коленом, шлангом 1 м 50 см и ручным душем с жесткой струей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 9,5 l/min à 3 bars (2.5 gpm at 43.5 psi)

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ

Blush PVD - H62
Graphite PVD - H64
Matt Umber PVD - H67
Matt blush PVD - H60
Matt graphite PVD - H65
Umber PVD - H66

Аранья (чёрный никель) - D24
Золото - F01
Матовое золото - F07
Матовое светлое золото - F31
Матовый никель - C01
Матовый хром - C02

Никель - B01
Покрытие PVD бронза - F33
Покрытие PVD золотистый цвет - H52
Покрытие PVD латунь - H49
Покрытие PVD матовая бронза - F34
Покрытие PVD матовая латунь - H50

Покрытие PVD матовый золотистый - H53
Покрытие PVD матовый никель - H56
Покрытие PVD никель - H55
Сатинированное золото - F03
Сатинированный хром - C03
Светлое золото - F30

Серебро с родием - F18
Состаренный никель - H28
Хром - A02
Хром/золото - G02