

# Wandschutzsystem gard

## Zuverlässiger Schutz für Ihre Wände

gard basic schützt Wände zuverlässig gegen Kratzer oder Schäden durch Stöße. Besonders in stark frequentierten Fluren, wie beispielsweise in Krankenhäusern, Pflege- und Wohneinrichtungen, Schulen oder Hotels, empfiehlt sich der Einsatz eines Wandschutzsystems, um Sauberkeit und Hygiene zu gewährleisten. gard ist aufgrund der vielfältigen Gestaltungsoptionen in bestehende Raumkonzepte integrierbar. gard wird aus HPL gefertigt. Der Werkstoff HPL (High Pressure Laminate) ist äußerst strapazierfähig, hitzebeständig und leicht zu reinigen. Der Wandschutz kann mit einem Eckenschutz sowie einem Handlauf kombiniert werden.



**MATERIAL UND OBERFLÄCHEN**

Es stehen acht Dekore zur Auswahl. Wählbar sind jeweils zwei Weiß-, Grau-, Buche- und Ahorn-dekore. Auf Anfrage sind weitere Dekore erhältlich.

**MONTAGEHINWEIS**

Um eine Verformung des Wand-schutzes aufgrund austretender Restfeuchte aus der Wand zu verhindern, sollte eine Dampf-sperre installiert werden. Diese wird zwischen Wand und Wand-schutz angebracht.





**SERVICE UND MASSANFERTIGUNG**

gard basic: Standardhöhen 210–430 mm, andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.

**NORMEN**

DIN 4102 schwer entflammbar (Baustoffklasse B 1)

**WANDSCHUTZ | ECKENSCHUTZ**

<p><b>WANDSCHUTZ GARD BASIC</b> Der massive Wandschutz gard basic verfügt über gefaste Kanten (2 mm / 45°) und ist aus 8 mm dicken Platten aus HPL (High Pressure Laminate) gefertigt. Die Befestigung erfolgt sichtbar durch Verschraubung.</p>		<p><b>MASSE</b> Der Plattenrohling hat eine Länge von ca. 3 Metern. Standardhöhen 210 mm / 250 mm / 320 mm / 430 mm andere Abmessungen auf Anfrage</p>
<p><b>ECKENSCHUTZ GARD CIRCUM</b> Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl, wird der Eckenschutz gard circum nicht sichtbar durch Verkleben befestigt. Die Oberflächenbeschaffenheit von gard circum entspricht der Oberfläche von circum Handläufen.</p> <p>GCI.8...</p>		<p><b>MASSE</b> Standardwinkel: 90°, andere Winkel auf Anfrage erhältlich Schenkellänge: 60 mm lang, oben und unten im Radius 15 mm abgerundet Materialdicke: 2 mm Höhe: 250–1000 mm, andere Höhen auf Anfrage</p>
<p><b>ECKENSCHUTZ GARD COLOR</b> Passend zum Handlauf color ist der Eckenschutz gard color aus durchgefärbtem und abriebfestem Polyamid erhältlich. Der Eckenschutz gard color wird mit einer verdeckten Verschraubung befestigt.</p> <p>GCO.40.1186</p>		<p><b>MASSE</b> Winkel: 90° oder 135° Durchmesser: 40 mm Abschluss: wahlweise mit flachen Kappen oder Kugelkappen Höhe: 250–1000 mm, andere Höhen auf Anfrage</p>
<p><b>ECKENSCHUTZ GARD LIGNUM</b> Der Eckenschutz gard lignum ist aus massivem Holz (Ahorn oder Buche) erhältlich. Bis auf wandseitige Kanten sind sämtliche Kanten zur Minimierung der Verletzungsgefahr abgerundet. Die Befestigung erfolgt sichtbar mit Schrauben.</p> <p>GLI.8...</p>		<p><b>MASSE</b> Standardwinkel: 90°, andere Winkel auf Anfrage erhältlich Schenkellänge: innen 50 mm, außen 68 mm Gesamtdicke: 18 mm Höhe: 250–1000 mm, andere Höhen auf Anfrage</p>