

GLASBODENTRÄGER GTE




GLASBODENTRÄGER GTE


Glasbodenträger zum Einklemmen* von Glasböden.
Edelstahl massiv, seidig-matt handgeschliffen.

- GTE20-19** Für Glasböden in 6–10 mm Stärke. Zur direkten Verschraubung mit M6 Senkkopfschraube für minimalen Spalt zwischen Glas und Wand.
Verpackungseinheit: Vier Stück GTE20-19.
- GTE18-25** Für Glasböden in 6 mm Stärke. Montage mit M6 Montagehülse.
Verpackungseinheit: Vier Stück GTE18-25.
- GTE20-25** Für Glasböden in 8 mm Stärke. Montage mit M6 Montagehülse.
Verpackungseinheit: Vier Stück GTE20-25.
- GTE24-34** Für Glasböden in 10–12 mm Stärke. Montage mit M6 Montagehülse.
Verpackungseinheit: Vier Stück GTE24-34.


GTE20-19 Rück- / Seitenansicht:




GTE18-25 Rück- / Seitenansicht:



GTE20-25 Rück- / Seitenansicht:



GTE24-34 Rück- / Seitenansicht:




Für Glasablagen mit bis zu 10 cm Ausladung.


Inklusive Montagematerial zur Wandverschraubung.

Individuelle Glasscheiben auf Anfrage erhältlich.


Montage GTE20-19:



Montage GTE18-25 / GTE20-25:



Montage GTE24-34:



* Einklemmen mit Gewindestift mit Kunststoffkappe.