

**KLUŚ**

# HR АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

для установки в пол

**Высококачественный анодированный алюминиевый профиль** для установки в полы помещений (HR) и улиц (HR-F)

Ударопрочный и износостойкий экран, устойчивый к УФ-излучению, из поликарбоната.

Для светодиодных лент и линеек шириной до 11 мм и защитой не ниже IP65.

Для улиц и помещений. При соблюдении инструкции по герметизации степень защиты до IP67. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м.

## Применение

- Световые линии в полах, тонких покрытиях (только HR)
- Создание световых линий в ландшафтном дизайне.
- Контуры дорожек, бассейнов. Разметка автостоянок, тротуаров (HR-F).
- Оформление фасадов зданий (HR)

## Важные моменты при установке

1. **Устанавливайте профиль HR-F на Прокладку из пены** (поставляется отдельно).
2. Упругая Прокладка из пены позволяет выровнять профиль относительно поверхности покрытия во время установки.
3. В дальнейшем Прокладка из пены компенсирует внешнюю нагрузку на профиль, продлевая его срок службы.
4. Выбирайте морозоустойчивый и эластичный монтажный клей или цемент.
5. Для герметизации HR профиля рекомендован герметик DOW CORNING 794
6. При выборе других типов герметика убедитесь, что они не проводят электричество, а в состав не входит кислота.
7. Качество герметизации зависит только от точности и правильности монтажа.





## Преимущества

Долговечность и устойчивость к нагрузкам

**Герметизация до IP67**

Хороший теплоотвод.

Сечение профиля (мм):



## ПРОФИЛЬ И АКСЕССУАРЫ HR

### ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ

Алюминиевый профиль HR-2000

Экран матовый для HR-2000

### ЭКРАНЫ, ЗАГЛУШКИ



глухая



### ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ

Алюминиевый профиль HR-F-2000


Экран матовый для HR-F-2000

Прокладка из пены для профиля HR-F

### ЭКРАНЫ, ПЕНА, ЗАГЛУШКИ



глухая



с отверстием

