


Тройник двойной Y-образный Geberit PE 2 x 30°



Образец



Цели применения

- Для внутренних систем канализации
- Для вертикального монтажа

Характеристики

- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические характеристики

Материал

ПНД

Арт. №	DN	d, ø	d1, ø	arc	X1	X2	K1	K2
361.462.16.1	50 / 50	50 мм	50 мм	60 °	5.5 см	11 см	3 см	4 см
361.459.16.1	50 / 40	50 мм	40 мм	60 °	5.5 см	11 см	4 см	5 см
363.462.16.1	56 / 50	56 мм	50 мм	60 °	6 см	12 см	4 см	5 см
363.465.16.1	56 / 56	56 мм	56 мм	60 °	1.8 см	5.3 см	0 см	0 см
364.462.16.1	60 / 50	63 мм	50 мм	60 °	6.5 см	13 см	5 см	6 см
364.465.16.1	60 / 56	63 мм	56 мм	60 °	6.5 см	13 см	4 см	6 см
365.465.16.1	70 / 56	75 мм	56 мм	60 °	7 см	14 см	6 см	7 см
365.470.16.1	70 / 60	75 мм	63 мм	60 °	7 см	14 см	5 см	6 см
367.480.16.1	100 / 90	110 мм	90 мм	60 °	9 см	18 см	7 см	7 см
367.481.16.1	100 / 100	110 мм	110 мм	60 °	9 см	10.2 см	5 см	0 см