

# Центральный термостатический смеситель PREMIX CONFORT

Арт. 731500

Для смешанной воды от 32 до 42°C



## ОПИСАНИЕ

Центральный термостатический смеситель PREMIX CONFORT - Арт. 731500

Центральный термостатический смеситель для смешанной воды от 32 до 42°C :

Антиожоговая безопасность.

Регулирование колебаний температуры.

Фильтры и обратные клапаны, доступные с наружной стороны без демонтажа механизма.

Термическая обработка без специального рычага (нажимная кнопка на вентиле).

Сменный картридж с автоматической ячейкой.

Корпус из высокопрочной хромированной латуни.

Максимальная температура горячей воды: 85°C.

Разница горячая вода / смешанная вода: минимум 15°C.

Разница давления на входах: максимум 1 бар (рекомендовано 0,5 бар).

Минимальное / максимальное давление: от 1 до 10 бар (рекомендовано от 1 до 5 бар).

Подвод горячей воды слева (красное кольцо), холодной воды справа (синее кольцо).

Выход смешанной воды направлен вверх (фиолетовое кольцо).

Для выхода, направленного вниз: отвинтить / поменять местами заглушку вверх и коннектор на выходе смешанной воды вниз.

Стопор ограничения максимальной температуры, регулируемый при установке.


Снижение температуры горячей водопроводной воды на выходе снижает риск получения ожогов.

190 л/мин - 1" 1/2.

Гарантия 10 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Центральный термостатический смеситель PREMIX CONFORT - Арт. 731500

Соединение	M1"1/2
Технология	Термостатический
Высота	129 мм
Глубина	26 мм
Длина	218 мм
Расход	190 л/мин
Стандарты	ACS  

## ПРЕИМУЩЕСТВА



Остановка при отключении холодной воды




Стабильность температуры



Доступные фильтры и обратные клапаны



Термоактивная ячейка



---

Гарантия

