WEDDING

U8A-112B

Смеситель устанавливаемый на борту ванны на 4 отверстия с душем, переключатель на нормальный излив





ХАРАКТЕРИСТИКИ

- NF : NF EN 200 - IID/A - Chrome

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- Bec : 44,5 l/min à 3 bars - Douchette : 9,5 l/min à 3 bars
- Spout : 11.78 gpm at 43.5 psi - Handshower : 2.5 gpm at 43.5 psi

СТАНДАРТЫ

NF

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ

Blush PVD - H62
Graphite PVD - H64
Matt Umber PVD - H67
Matt blush PVD - H60
Matt graphite PVD - H65
Umber PVD - H66

Аранья (чёрный никель) - D24
Бронза - D01
Золото - F01
Матовая красная старинная медь - H07
Матовое золото - F07
Матовое светлое золото - F31

Матовый никель - C01
Матовый хром - C02
Никель - B01
Покрытие PVD бронза - F33
Покрытие PVD золотистый цвет - H52
Покрытие PVD латунь - H49

Покрытие PVD матовая бронза - F34
Покрытие PVD матовая латунь - H50
Покрытие PVD матовый золотистый - H53
Покрытие PVD матовый никель - H56
Покрытие PVD никель - H55
Розовое золото - F27

Сатинированное золото - F03
Сатинированное светлое золото - F32
Сатинированный хром - C03
Светлое золото - F30
Серебро с родием - F18
Состаренный никель - H28