Мягкая мебель ARCIPELAGO Wood

Дизайн Baldanzi & Novelli | Италия



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Простота сборки и демонтажа конструкция «металл на металл»
- Два инструмента (DIN911 S5 и S4) для сборки

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Деревянное основание

- Прямые и изогнутые сегменты изготовлены из 18 мм березовой фанеры, покрытой модифицированным и лакированным дубовым шпоном;
- Все края закруглены R1 мм;
- Сегменты соединяются с помощью пластиковых соединительных креплений и шестигранного ключа SW4;
- Каждая прямая панель имеет две регулируемые по высоте пластиковые ножки (+15 мм).

Сегменты с высокой спинкой

- Внутренняя металлическая рама, спрессованная с пенополиуретаном (100 кг/м³);
- Имеет боковые молнии для присоединения каждой
- Соединяется с деревянным основанием с помощью пластиковых кронштейнов (PA66 + 15GF).

Основание сиденья

- Основание под сиденьями (1280х600х80 мм) изготовлено из 18 мм черной ЛДСП (отделанной меламином) с 1 мм АБС кромкой;
- Балка под основанием сиденья изготовлена из металлической трубки с порошковым покрытием (40х40 мм);
- Обтянутая тканью часть изготовлена из металлической трубки с порошковым покрытием (40х40 мм);
- Смягчена пористым материалом VB3842;
- Обивка крепится к трубке застежками на липучках;
- Конструкция основания сиденья крепится к деревянному основанию;
- К основанию приклеены жесткие липучки (Ø45 мм), предназначенные для крепления подушек сидений;
- Рекомендуемая нагрузка до 110 кг на одно сиденье.



Подушка сиденья

- Квадратная подушка сиденья одноместной кушетки (650x650x130 мм) изготовлена из пенополиуретана (65-70 кг/м³);
- Обтянута тканью;
- Ко дну подушки пришиты мягкие липучки (Ø45 мм);
- Высота сиденья 450 мм от пола;
- Глубина сиденья 530 мм.

Подушка для спинки

- Основание (515х375 мм) изготовлено из 18 мм черной ЛДСП (отделанной меламином) с 2 мм АБС кромкой;
- Заполнено пенопластом VB3842 (520x380x140 мм);
- Обтянута тканью с помощью скобок;
- Подушки для спинки крепятся к деревянной основе.

Стол

- Столешница (1100х800 мм) изготовлена из 18 мм березовой фанеры, покрытой модифицированным и лакированным дубовым шпоном;
- Все края закруглены R1 мм;
- Столешница крепится к деревянному основанию с помощью двух кронштейнов, изготовленных из металлического листа (4 мм);
- Высота столешницы 720 мм от пола.

Ножка стола

- Ножка из окрашенного и лакированного цельного массива натурального ясеня (694x54x59 мм) с металлической пластиной (120x120x4 мм) для крепления к столешнице;
- Пластиковые ножки с регулируемыми опорами для выравнивания высоты (+15 мм).

Держатель для монитора

- Основание держателя для монитора изготовлено из металлической трубки с порошковым покрытием (70х20 мм) 390 мм в высоту;
- Пластина VESA изготовлена из 3 мм металлического листа (120x120 мм);
- Стандарты VESA 75х75 мм, 100х100 мм и рекомендуемый вес – до 10 кг;
- Пластина VESA может быть прикреплена к держателю на трех разных высотах;
- Болты для установки плоского экрана в комплект не входят.

Электропроводка

- Верхняя крышка для проводов (100х340 мм) изготовлена из 18 мм березовой фанеры, покрытой модифицированным и лакированным дубовым шпоном, и прикреплена к держателю для монитора;
- Нижняя крышка для проводов (592х340 мм)
 изготовлена из 18 мм березовой фанеры, покрытой
 модифицированным и лакированным дубовым
 шпоном, и прикреплена с помощью двух трубок с
 порошковым покрытием (20х20 мм);
- Все края закруглены R1 мм;
- Зазор между деревянным основанием и нижней крышкой для проводов — 20 мм;
- Крышка для проводов, расположенная под столешницей, крепится к металлической части деревянного основания;
- Коробка для проводов (340 x 169 x 95 мм) изготовлена из металла с порошковым покрытием (1 мм) и размещена под столешницей с возможностью установки внутри нее блока розеток.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розетка (SHZ004)


- 1 розетка переменного тока 100–230 В;
- Встроенное устройство для ускоренной зарядки USB (тип USB A+C, макс. 5,6 A);
- 1 направляющая для мультимедийного кабеля;
- Монтаж в отверстие Ø80 мм;
- Размеры: Ø90x66 мм;
- Стандарт розеток: ЕС, ФР, Великобритания, США, СН;
- Длина кабеля 3,8 м.


Розетка (SHZ005)


- 1 розетка переменного тока 100 230 B;
- Размеры: 90х66 мм;
- Монтаж в отверстие Ø80 мм;
- Стандарт розеток: ЕС, ФР, Великобритания, США, СН;
- Длина кабеля 3,8 м.



АССОРТИМЕНТ








Должно быть указание выполнить комбинацию (для SHA405)







или Розетка SHZ005