

Аппарат для электросварки Geberit ESG 3, 230 В



Образец

Цели применения

- Для сварки электросварными муфтами труб и фитингов Geberit PE и Geberit Silent-db20 до \varnothing 315 мм
- Для электросварной ленты Geberit \varnothing 315 мм
- Для сварки с использованием до трех электромуфт $\leq \varnothing$ 110 мм одновременно

Характеристики

- С пультом ДУ
- Со встроенной защитой от ударов
- Соответствует стандартам ЕС

Технические характеристики

Степень защиты	IP55
Класс защиты	I
Нагрузочное сопротивление	5-68 Ом
Предохранитель	12.5 А
Номинальное напряжение	100-240 В перем. тока
Частота тока	50-60 Гц
Максимальный сварочный ток	5 А
Потребляемая мощность	1085-1810 Вт
Длина сетевого кабеля	4 м
Длина кабеля муфты	4 м
Рабочая температура	-10 – +50 °С
Цикл сварки электромуфт	80 с
Цикл сварки электромуфт со встроенным термopредохранителем	420 с
Цикл сварки электросварных лент	80 с
Вес	5.9 кг

Объем поставки

- Соединительный кабель для электромуфты
- Соединительный кабель для электросварной муфты со встроенным термopредохранителем
- Соединительный кабель для электромуфт и электросварных лент

Арт. №	Номинальное напряжение/частота тока
359.911.P0.1	100-240 V AC / 50-60 Hz