


SEILSPANNSYSTEME | ZWISCHENTRÄGER




ST18-50

Seilzwischenträger für alle Seilspannsysteme SSL18-50 und SSAL18-50. Mit Hutrosette R40H18. Halter Ø18 mm, Wandabstand des Seils 42 mm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Auch erhältlich als:

ST18-80 – für alle Seilspannsysteme SSL18-80 und SSAL18-80, Wandabstand 72 mm.

ST20-100 – für alle Seilspannsysteme SSL20-100 und SSAL20-100. Halter Ø 20 mm, Wandabstand 92 mm.


STD – Seilzwischenträger auf Maß zur Deckenabhängung. Passend für alle Seilspannsysteme. Mit Rosette R40. Halter Ø12 mm, Wandabstand nach Mass.



ST18-50 | RG26C

Individuelle Maße erhältlich
Inklusive Montagematerial

SEILSPANNSYSTEME | ECKUMLENKER



SU18-68

Seileckumlenker für alle Seilspannsysteme SSL18-50 und SSAL18-50. Halter Ø18 mm, Wandabstand des Seils 39 mm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:


SU18-104 – für alle Seilspannsysteme SSL18-80 und SSAL18-80, Wandabstand 69 mm.

SU18-137 – für alle Seilspannsysteme SSL20-100 und SSAL20-100, Wandabstand 89 mm.




SU18-104

SEILSPANNSYSTEME | INDIVIDUELL




AN SCHRÄGE

Seilspannsystem mit winkelflexiblem Wandlager STW für schräge Befestigungsfläche, wie z.B. Dachschrägen. Auch beidseitig möglich. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.



MIT ZWISCHENTRÄGER

Seilspannsystem mit Zwischenträger für längere Spannweiten z.B. über Fensterfront. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.



ÜBER RAUMECKE

Seilspannsysteme kombiniert mit Eck-Umlenker für Raumecken. Auch über zwei Ecken möglich. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.