

## WNP Дюбель-гвоздь

(L 07 15)

простой для установки забивной дюбель



## Свойства и преимущества

- простой и быстрый монтаж
- предварительно собранный
- сквозной монтаж
- длинная распорная зона обеспечивает надёжность крепления
- возможна регулировка крепления и демонтаж
- Применяется для крепления:
  - плитусов
  - зажимов для кабелей
  - профилей
  - шкафов
- материал: сталь
- материал: высококачественный полиамид PA6
- оцинковка: электролитическая
- Основание:
  - бетон
  - кирпич
  - пустотелая кладка
  - горная порода
  - силикатный кирпич
  - натуральный камень

Арт. №	Код	L	d <sub>0</sub>	h <sub>0</sub>	h <sub>ном,м</sub> in	t <sub>fix,max</sub>	Наса дка	Реко менд. нагру зка для полн отело го кирп ича (кН)	Рек. Нагру зка в бето не C20/2 5 (кН)	Рек. Нагру зка в Песча нике (кН)	Уп.ми н	Уп.ма кс
			(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		(кН)	(кН)	(кН)		
62230604	WNP 6x40	40 mm	6	50	30	10	PZ2	0,25	0,30	0,20	100	1 800
62230606	WNP 6x60	60 mm	6	70	30	30	PZ2	0,25	0,30	0,20	100	1 200
62230806	WNP 8x60	60 mm	8	70	40	20	PZ2	0,30	0,40	0,25	100	900
62230808	WNP 8x80	80 mm	8	90	40	40	PZ2	0,30	0,40	0,25	100	600
62230810	WNP 8x100	100 mm	8	110	40	60	PZ2	0,30	0,40	0,25	100	600

Приведенные рекомендуемые нагрузки включают коэффициент безопасности 5.

